


<p>(31) 国際特許分属区6 HDN 5/33.5, 5/225</p>	AI	<p>(43) 国際公開番号 1996年12月5日(05.12.96)</p>
<p>(32) 国際出願番号 (33) 国際出願日</p> <p style="text-align: right;">PCT/JP96/01461 1996年5月30日(30.05.96)</p>		<p>(71) 出願人 CN, KR, US, 欧州特許(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)</p> <p>郵付全国審議 国際調査官</p>
<p>(34) 優先権データ 特許平7/133763 1995年5月31日(31.05.95) JP 特願平4/22548 1996年2月15日(15.02.96) JP</p>		
<p>(71) 出願人 (本国を除くすべての締結国について) ソニー株式会社(SONY CORPORATION)(JP/JP) 〒141 東京都品川区北品川6丁目7番31号 Tokyo, (JP) (72) 発明者: および (73) 発明者/出願人 (本国についてのみ) 上田和彦(UEDA, Kazuhiko)(JP/JP) 〒141 東京都品川区北品川6丁目7番31号 ソニー株式会社内 Tokyo, (JP) (74) 代理人 弁護士 杉浦正和(SUGIURA, Masamune) 〒170 東京都豊島区東池袋1丁目43番10号 25山本ビル420号 Tokyo, (JP)</p>		
<p>(54) Title: IMAGE PICKUP DEVICE, METHOD OF MANUFACTURING THE DEVICE, IMAGE PICKUP ADAPTER, SIGNAL PROCESSOR, SIGNAL PROCESSING METHOD, INFORMATION PROCESSOR, AND INFORMATION PROCESSING METHOD</p> <p>(56) 発明の名称 画像装置およびその製造方法、画像アダプタ装置、信号処理装置および信号処理方法、並びに情報処理装置および情報処理方法</p> <p>(57) Abstract</p> <p>A CCD bare chip (12) which outputs picture signals by photoelectrically converting the light focused through an image forming lens (4) provided on a holder (3) is mounted on a substrate (13). The holder (3) is housed in a package (2A) which has a stoppping effect of interrupting ambient light and intercepts external light. The package (2A) has a circular hole (3) for guiding light from an object to the lens (4).</p>		

(57) 要約

基板1には、ホルダ2に設けられた結像レンズ4により結像された光を光電変換し、画像信号を出力するCCDペアチップ12が装着されている。ホルダ2には、結像レンズ4が設けられており、その外装は、周辺光線を遮断する絞り効果を有し、外光を遮断するパッケージ2Aとされている。また、パッケージ2Aには、結像レンズ4に、被写体からの光を入射するための円形形状の穴3が設けられている。以上のような基板1にホルダ2が装着され、撮像装置が構成されている。

(57) Abstract

A CCD bare chip (12) which outputs picture signals by photoelectrically converting the light focused through an image forming lens (4) provided on a holder (2) is mounted on a substrate (1). The holder (2) is housed in a package (2A) which has a stopping effect of interrupting ambient light and intercepts external light. The package (2A) has a circular hole (3) for guiding light from an object to the lens (4).



- ```

1 ... software
2 ... package
3, 231 ... hal
4 ... image fo
5 ... log sort
6 ... CD before
7 ... driver
8 ... filler
9 ... A/D Conv
10 ... image pi
11, 232 ... pro
12 ... ports

```

習慣としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願をパンフレット第一頁にPCT加盟国を特定するために使用されるコード

[illegible]

W/O 96/3T980

PCT/JP96/01461

明 細 齊

発明の名称

撮像装置およびその製造方法、撮像アダプタ装置、信号処理装置および信号処理方法、並びに情報処理装置および情報処理方法

## 5 技術分野

この発明は、撮像装置およびその製造方法、撮像アダプタ装置、信号処理装置および信号処理方法、並びに情報処理装置および情報処理方法に関し、特に、画像を取り込む、例えばビデオカメラなどを小型化かつ軽量化し、低価格で提供することができるようにする撮像装置およびその製造方法、撮像アダプタ装置、信号処理装置および信号処理方法、並びに情報処理装置および情報処理方法に関する。

## 背景技術

第1図は、従来のビデオカメラの一例の構成を示している。このビデオカメラは、レンズモジュール101およびカメラ本体111で構成されている。また、レンズモジュール101は、フォーカスレンズ104を含む結像レンズ102、およびアイリス調整機構103で構成され、カメラ本体111は、光学LPF（ローパスフィルタ）112、イメージセンサ113、およびカメラ処理回路114で構成されている。

20 結像レンズ１０２に入射された被写体からの光は、アイリス調整機構１０３、および光学ＬＰＦ１１２を介して、イメージセンサ１１３に  
25 に出射され、これにより、イメージセンサ１１３の受光面上には、被  
写体の像が結像される。イメージセンサ１１３は、例えば電荷結合素  
子（以下、適宜、ＣＣＤという）などであり、その受光面で受光され  
る被写体の像としての光を光電変換し、その結果得られる被写体に対  
30 応する画像信号を、カメラ処理回路１１４に出力する。カメラ処理回

WFO 96/38940

PCT/JP96/01461

路114では、イメージセンサ113からの画像信号に対し、所定の信号処理が施され、その後、例えばビデオテープなどの記録媒体に記録されたり、あるいは、例えばモニタなどに出力されて表示されたり、さらにはまた、所定の処理を施すためにコンピュータなどに供給される。

なお、イメージセンサ１１３には、カメラ処理回路１１４からドライ  
ブ信号が供給されるようになされており、イメージセンサ１１３は、  
このドライブ信号にしたがって、画像信号の出力などの所定の処理  
を行う。また、アイリス調整機構１０３は、イメージセンサ１１３上  
に結像される像の明るさを調整したり、また、結像レンズ１０２から  
出射された、結像に不要な周辺光線を遮断するようになされている。  
さらに、フォーカスレンズ１０４は、イメージセンサ１１３上に結像  
される像のフォーカスを調整するようになされている。また、光学Ｌ  
ＰＦ１１２は、そこに入射される光の偏光面によって異なる屈折率を  
有する光学素子で、例えば光学異方性のある結晶性の水晶などであり、  
フォーカスレンズ１０４からの光の空間周波数の高域成分を抑制し、  
これにより、イメージセンサ１１３で生じる折り返し歪を低減する  
ようになされている。

ところで、ビデオカメラを、例えばコンピュータに画像を入力するためや、自動車の監視のためなどに用いる場合、あるいは、いわゆるテレビ電話機や、テレビ会議システムなどに適用する場合などには、ビデオカメラから得られる画像が高画質なものであることは、あまり要求されない。すなわち、通常、画質はそれほど高いものでなくても、その組み込みおよび取扱いが容易なビデオカメラが要求される。

25      しかしながら、従来、組み込みおよび取扱いを容易にしようとする  
と、製造時に光学的な調整が必要となるため、製造工程が複雑化する

とともに、装置が大型化し、またその価格も高くなる。

さらに、従来のビデオカメラでは、イメージセンサ113に入射する光の空間周波数を制限するため、第1図に示したように光学LPF112が必要となるが、この厚みdは、イメージセンサ113の画素ピッチに比例した厚さにする必要があった。このため、イメージセンサ113として、画素ピッチの小さなものを用いた場合には、イメージセンサ113の価格が高くなり、また画素ピッチの大きなものを用いた場合には、厚さdの厚い光学LPF112を設ける必要があり、装置が大型化する。

- 10 そこで、より小型化かつ低コスト化したビデオカメラとして、例えば第2図に示すような構成のものが知られている。この例においては、基板404の上にCCD撮像素子403が固定されている。また、鏡筒402には、1つの結像レンズ401が固定されており、この鏡筒402が、基板404に対して固定される。基板404の裏側には

- 15 各種の部品405が取り付けられている。
- なお、第2図の例において、光量を調整する調整機構などの構成は、その図示が省略されている。

- ここにおけるCCD撮像素子403は、第3図に示すように構成されている。すなわち、CCD撮像素子403は、入力された光を光電変換するCCDペアチップ403Aを備える。このCCDペアチップ403Aは、その光入射面側に、R、G、B（補色の場合もある）の所定の色の波長の光のみを通過させるカラーフィルタ（図示せず）を有している。CCDペアチップ403Aは、プラスチックなどよりなるパッケージ403Bの内部に収容され、パッケージ403Bの上端

25 には、カバーガラス403Cが配置されている。

しかしながら、第2図に示す構成例においては、結像レンズ401

の上端から、CCD撮像素子403の上端面までの距離が約30mm、CCD撮像素子403の厚さが5mm、そして、基板404の上端から部品405の下端までの距離が15mm程度となり、その合計が約50mmとなる。

- 5 従って、第2図に示すような構成を、例えばPCカードなどに組み込み、携帯用のパーソナルコンピュータなどにおいて用いるようにすることができない問題があった。

発明の開示

この発明の目的は、このような状況に鑑みてなされたものであり、

- 10 組み込みおよび取扱いが容易で、小型かつ軽量の装置を、低価格で提供することにある。

この発明の請求項1に記載の撮像装置は、光を結像させる少なくとも1つの結像レンズが設けられた、周辺光線を遮断する絞り効果を有し、外光を遮断する外装のホルダと、少なくとも、結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子が装着された基板とを備える撮像装置であって、ホルダと基板とは一体化されていることを特徴とする。

- 請求項15に記載の撮像装置の製造方法は、入射された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子を基板に装着するステップと、
- 20 光電変換素子上に光を結像させる1つの結像レンズに対して周辺光線を遮断する部分を形成するステップと、結像レンズを基板に対して一体化するステップとを備えることを特徴とする。

- 請求項16に記載の撮像装置は、光を結像させる1つの結像レンズと、少なくとも、結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像
- 25 信号を出力する光電変換素子が装着された基板とを備える撮像装置であって、結像レンズの径Dと焦点距離fで規定されるFナンバーを

Fとすると、光電変換素子は、その有効画素のピッチが、撮像有効領域の $1/(200F)$ より大きい値に設定されていることを特徴とする。

- 請求項17に記載の撮像装置は、光を結像させる1つの結像レンズ
- 5 と、結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子とを備え、結像レンズは、その一部が光電変換素子と直接接触していることを特徴とする。

- 請求項21に記載の撮像装置は、受光面に入射する光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子と、光電変換素子より出力される
- 10 画像信号をA/D変換するA/D変換器とを備え、光電変換素子およびA/D変換器は、1つのパッケージに組み込まれていることを特徴とする。

- 請求項26に記載の信号処理装置は、電荷結合素子より出力された画像信号をA/D変換したデジタルの画像データを処理する信号処理装置であって、画像データが、電荷結合素子が画像信号を出力する
- 15 周期の $1/2$ の周期を有するクロックのタイミングで、画像信号をA/D変換したものであるとき、画像データを1クロック分だけ遅延する遅延手段と、画像データと、遅延手段の出力との差分を演算する演算手段と、演算手段より出力される差分を、1つおきに出力する出力

- 20 手段とを備えることを特徴とする。
- 請求項27に記載の信号処理方法は、電荷結合素子より出力された画像信号をA/D変換したデジタルの画像データを処理する信号処理方法であって、画像データが、電荷結合素子が画像信号を出力する周期の $1/2$ の周期を有するクロックのタイミングで、画像信号をA
- 25 /D変換したものであるとき、画像データを1クロック分だけ遅延するステップと、画像データと、1クロック分だけ遅延した画像データ

との差分を演算するステップと、差分を、1つおきに出力するステップとを備えることを特徴とする。

- 請求項28に記載の撮像アダプタ装置は、情報処理装置に着脱自在に装着される筐体と、筐体に収容される撮像装置とを備え、撮像装置
- 5 は、光を結像させる1つの結像レンズが設けられた、周辺光線を遮断する絞り効果を有し、外光を遮断する外装のホルダと、結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子が装着され、ホルダと一体化された基板とを備えることを特徴とする。

- 請求項32に記載の情報処理装置は、撮像装置からの画像信号を取り込む取込手段と、取込手段により取り込まれた画像信号を処理する
- 10 処理手段とを備えることを特徴とする。

- 請求項33に記載の情報処理方法は、撮像装置からの画像信号を取り込むステップと、取り込まれた画像信号を処理するステップとを備えることを特徴とする。

- 15 請求項1に記載の撮像装置においては、ホルダは、その外装が周辺光線を遮断する絞り効果を有し、外光を遮断するようになされており、そこには、光を結像させる少なくとも1つの結像レンズが設けられている。基板には、少なくとも、結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子が装着されている。そして、これらのホルダと基板とは一体化されている。

- 請求項15に記載の撮像装置の製造方法においては、入射結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子が装着された基板に、光電変換素子上に光を結像させる1つの結像レンズが設けられた、周辺光線を遮断する絞り効果を有し、外光を遮断する外装のホルダを装着するようになされている。

請求項16に記載の撮像装置においては、光電変換素子の有効画素

のピッチは、撮像有効領域の  $1/(200F)$  より大きい値に設定されている。

請求項 17 に記載の撮像装置においては、光を結像させる 1 つの結像レンズの一部が、その結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子と直接接触するようになされている。

請求項 21 に記載の撮像装置においては、光電変換素子は、受光面に入射する光を光電変換し、画像信号を出力するようになされている。A/D 変換器は、光電変換素子より出力される画像信号を A/D 変換するようになされている。そして、これらの光電変換素子および A/D 変換器は、1 つのパッケージに組み込まれている。

請求項 26 に記載の信号処理装置および請求項 27 に記載の信号処理方法においては、画像データを 1 クロック分だけ遅延し、画像データと、1 クロック分だけ遅延した画像データとの差分を演算し、差分を、1 つおきに出力するようになされている。

請求項 28 に記載の撮像アダプタ装置においては、筐体に撮像装置が収容され、撮像装置には、結像レンズと絞りを有するホルダが、光電変換素子が装着されている基板と一体化されている。

請求項 32 に記載の情報処理装置および請求項 33 に記載の情報処理方法においては、筐体に収容されている撮像装置の光電変換素子より出力された画像信号が取り込まれ、処理される。

図面の簡単な説明

第 1 図は従来のビデオカメラの一例の構成を示す図である。

第 2 図は従来の撮像装置の構成例を示す図である。

第 3 図は第 2 図の CCD 撮像素子の構成例を示す図である。

第 4 図はこの発明を適用した撮像装置の一実施例の構成を示す斜視

図である。

第 5 図は第 4 図の撮像装置の平面図である。

第 6 図は第 5 図の撮像装置の A-A' 部分の断面図である。

第 7 図は第 6 図における CCD ペアチップ 12 の構成例を示す図である。

第 8 図はレンズ部 10 の構成を示す斜視図である。

第 9 図は第 6 図の Z で示す部分の拡大図である。

第 10 図は第 9 図の実施例の他の構成例を示す図である。

第 11 図は第 9 図の実施例のさらに他の構成例を示す図である。

第 12 図は結像レンズ 4 の光学特性および脚部 11 の寸法（長さ）を説明するための図である。

第 13 図は結像レンズ 4 の空間周波数応答特性を示す図である。

第 14 図は撮像面の配置位置を説明する図である。

第 15 図は撮像面の他の配置例を示す図である。

第 16 図は画像の均一化を図る範囲を説明する図である。

第 17 図は結像面の湾曲を説明する図である。

第 18 図は CCD ペアチップ上の画素を説明する図である。

第 19 図は結像位置の変化を説明する図である。

第 20 図は焦点距離とピントずれ量との関係を示す図である。

第 21 図は第 4 図の撮像装置の製造方法を説明するための図である。

第 22 図は第 4 図の撮像装置の製造方法を説明するための図である。

第 23 図はホルダの形成例を示す図である。

第 24 図はホルダの他の形成例を示す図である。

第 25 図は第 4 図の撮像装置を適用したビデオカメラの構成例を示

すブロック図である。

第 26 図は結像レンズ 4 から出射された、撮像対象外の光 L が、脚部 11 で反射された様子を示す図である。

第 27 図はレンズ部の他の構成例を示す図である。

第 28 図は撮像装置の他の構成例を示す図である。

第 29 図はレンズ部の焦点距離と脚部の変化を説明する図である。

第 30 図は結像レンズ 4 に不連続面を形成した場合の例を示す図である。

第 31 図は第 30 図の実施例の上方から見た場合の構成を示す図である。

第 32 図は第 30 図の実施例の MTF 特性を示す図である。

第 33 図は結像レンズ 4 の不連続面の他の形成例を示す図である。

第 34 図は CCD ペアチップとレンズ部の基板に対する他の組立例を示す図である。

第 35 図は第 34 図の実施例の組立工程を示す図である。

第 36 図は第 34 図のレンズ部の構成例を示す図である。

第 37 図は第 34 図のレンズ部の他の構成例を示す図である。

第 38 図は撮像装置の他の構成例を示すブロック図である。

第 39 図は撮像装置の他の実施例の構成を示す斜視図である。

第 40 図は第 39 図の撮像装置の平面図である。

第 41 図は第 40 図の撮像装置の B-B' 部分の断面図である。

第 42 図は第 40 図の撮像装置の C-C' 部分の断面図である。

第 43 図はホルダの他の形成例を示す図である。

第 44 図はホルダのさらに他の形成例を示す図である。

第 45 図はホルダの他の形成例を示す図である。

第 46 図は第 42 図の実施例の変形例を示す図である。

第 47 図は結像レンズの他の構成例を示す図である。

第 48 図はこの発明を適用したビデオカメラの構成例を示すブロック図である。

第 49 図は第 48 図のビデオカメラの動作を説明するためのタイミングチャートである。

第 50 図は CCD ペアチップ 12 の内部構成例を示す図である。

第 51 図は PC カードの使用状態を説明する図である。

第 52 図は PC カードの構成を示す図である。

第 53 図は PC カードをパーソナルコンピュータに装着した状態を示す図である。

第 54 図はパーソナルコンピュータにおいて撮像装置を利用する状態を説明する図である。

第 55 図は第 53 図の撮像装置の内部の構成例を示す図である。

第 56 図は第 51 図のパーソナルコンピュータの内部の構成例を示すブロック図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、図面を参照してこの発明の実施例について説明する。

〔第 1 実施例〕

第 4 図は、この発明を適用した撮像装置の第 1 実施例の構成を示す斜視図である。この撮像装置は、基板 1 にホルダ 2 が装着（嵌合）されることにより、それらが一体化されて構成されている。基板 1 には、後述する第 6 図を参照して説明するように、少なくとも、ホルダ 2 に設けられた結像レンズ 4 により結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子としての、例えば CCD ペアチップ 12 が装着されている。また、ホルダ 2 には、光を結像させる 1 つの結像レンズ 4 が設けられており、その外装は、結像レンズ 4 に周辺光線が入

射しないように、そのような周辺光線を遮断する絞りを有し、さらに外光を遮断するパッケージ 2 A とされている。なお、パッケージ 2 A には、結像レンズ 4 に、被写体からの光を入射させるための円形状の穴（絞り）3 が設けられている。また、この実施例では、穴 3 は

5、パッケージ 2 A の上部の、ほぼ中央に設けられており、固定アイリスとして機能する。

次に、第 5 図は、第 4 図の撮像装置の平面図であり、また、第 6 図は、第 5 図における A-A' 部分（第 5 図において断面線で示す部分）の断面図である。基板 1 上には、上述したように、CCD ペアチップ 12 が装着されている他、その CCD ペアチップ 12 をドライブするドライバ 13、CCD ペアチップ 12 の出力を A/D 変換する A/D 変換器 14、その他必要なチップが装着されている（詳細は、第 2 1 図を参照して後述する）。なお、CCD ペアチップ 12 は、基板 1 にホルダ 2 が装着されたときに、ホルダ 2 に設けられた穴 3 と対向する

15 ような位置に装着されている。但し、基板 1 の設計上、CCD ペアチップ 12 の装着位置が制限される場合には、先に、CCD ペアチップ 12 の装着位置を決定し、その後、CCD ペアチップ 12 と対向する位置に、穴 3 を設けるようにすることができる。

さらに、基板 1 の側面には、外部へ信号を出力し、また外部から信号を入力するため（例えば、CCD ペアチップ 12 より出力され、所定の処理が施された画像信号を取り出したり、あるいは基板 1 に装着された各チップに電源を供給したりするためなど）のリード 5 が設けられている。なお、第 4 図においては、リード 5 の図示を省略してある。

25 基板 1 に装着された各チップは、必要に応じて、接続線によって接続されている。なお、第 6 図では、ドライバ 13 から引き出されている接続線 13 A のみを図示してあり、その他のチップから引き出されている接続線は、図が煩雑になるため省略してある。

る接続線 13 A のみを図示してあり、その他のチップから引き出されている接続線は、図が煩雑になるため省略してある。

第 7 図は、CCD ペアチップ 12 の構成例を表している。この実施例においては、CCD ペアチップ 12 は、入力された光に対応する電気信号を出力する CCD 素子（電荷結合素子）12 A と、CCD 素子 12 A 上に形成され、R、G、B（補色の場合もある）などの所定の波長の光を通過させるカラーフィルタ 12 B とで構成されている。但し、カラーフィルタ 12 B は、省略される場合もある。

この第 7 図に示されている CCD ペアチップ 12 と、第 3 図に示した CCD 撮像素子 403 とを比較して明らかに、第 7 図に示した CCD ペアチップ 12 には、第 3 図に示したセラミックやプラスチックよりなるパッケージ 403 B が省略された構成となされている。従って、その大きさは、第 3 図に示す CCD 撮像素子 403 に比べてより小さいものとすることができる。

15 結像レンズ 4 は、脚部 11 とともにレンズ部 10 を構成している。ここで、第 8 図は、レンズ部 10 の詳細構成を表した斜視図である。レンズ部 10 は、透明な材料としての、例えば透明なプラスチック（例えば、PMMMA など）であり、平行平板に 4 つの脚が設けられたような、いわばテーブル形状をしている。すなわち、平行平板の中心部分には、単玉レンズとしての結像レンズ 4 が形成され、さらに、その平行平板の 4 隅には、結像レンズ 4 の光軸と平行な方向に延びた、例えば水平断面の形状が長方形である角柱形状の 4 つの脚部 11 が設けられている。そして、この 4 つの脚部 11 のそれぞれの下部であって、結像レンズ 4 の光軸と対向する角の部分は、角柱状にくり貫かれ、

25 これにより切欠き 11 A が形成されている。なお、4 つの脚部 11 のそれぞれは、その 4 つの側面のうちの 2 つ（その 2 つの側面で構成さ

れる角の部分）が、結像レンズ 4 の光軸と対向するように設けられている。

CCD ペアチップ 12 は、その上面（撮像面）から見た形状が例えば長方形のチップであり、4 つの切欠き 11 A のそれぞれは、CCD ペアチップ 12 の 4 角に精度良く嵌合するようになされている。

10 なお、レンズ部 10 は、プラスチックを、例えばモールド成形することによって構成されており（従って、結像レンズ 4 はプラスチックモールド単玉レンズである）、これにより結像レンズ 4 の主点に対する、レンズ部 10 の各部の寸法の相対的な精度は、十分に高いものとされている。

第 5 図および第 6 図に示すように、以上のように構成されるレンズ部 10 は、ホルダ 2 の外装を構成する、蓋形状のパッケージ 2 A の内側であって、穴 3 と対応する位置に、結像レンズ 4 の光軸が穴 3 の中心を通るように嵌合されている。そして、レンズ部 10 の 4 つの脚部 11 は、その切欠き 11 A のそれぞれが、CCD ペアチップ 12 の 4 角の部分に嵌合されることにより、CCD ペアチップ 12 に直接接合している。

20 ホルダ 2 の外装を構成するパッケージ 2 A は、遮光性の材料としての、例えばポリカーボネイト樹脂などであり、同じく遮光性の充填剤（接合剤）20 によって基板 1 と接合されており、これにより、基板 1 とホルダ 2 とが一体化されている。

第 9 図は、脚部 11 と CCD ペアチップ 12 とが接合している部分の断面を拡大した拡大図（第 6 図において点線で囲んである部分 2 の拡大図）である。同図に示すように、脚部 11 の下端が、基板 1 から若干浮いた状態で、切欠き 11 A の底面と側面が、CCD ペアチップ 12 の受光面（図中、S1 で示す部分）とその側面（図中、S2 で示

す部分）に、ある程度の圧力をもって、直接接合している（従って、脚部 11 は、CCD ペアチップ 12 に、いわば突き当てられた状態とされる）。なお、この圧力は、ホルダ 2 を基板 1 に嵌合した後、所定の圧力をかけながら、充填剤 20 を充填することにより基板 1 とホルダ 2 とを接合、封止することで生じるようになされている。

ホルダ 2 の、基板 1 と嵌合させる部分の寸法は、基板 1 の外形より幾分大きめとされており、従って、基板 1 とホルダ 2 とは、脚部 11 を CCD ペアチップ 12 に接合させる精度を優先する形で接合されている。

10 上述したように、少なくとも CCD ペアチップ 12 が装着された基板 1 と、結像レンズ 4 が設けられた、絞り効果を有する外装（パッケージ 2 A）のホルダ 2 とが一体にされているので、撮像装置を、例えばテレビ会議システムなどに適用する場合などの応用時に、結像レンズ 4 と CCD ペアチップ 12 との間などの光学的調整が不要であり、

15 従って、その組み込みおよび取扱いが容易になる。その結果、このような撮像装置を用いた装置の製造コストを低減することが可能となる。

さらに、上述したように、レンズ部 10 の各部の寸法の、結像レンズ 4 の主点に対する相対的な精度は十分に高くされているとともに、その脚部 11（切欠き 11 A）は、CCD ペアチップ 12 の受光面に直接突き当てられているので、結像レンズ 4 は、その主点が、CCD ペアチップ 12 の受光面と所定の位置関係を満たすように、特別の調整をすることなしに、精度良く配置される。すなわち、結像レンズ 4 を、低コストで、かつ精度良くマウントすることができる。さらに、この場合、結像レンズ 4 を精度良くマウントするための調整機構が不要であるから、撮像装置の小型化、軽量化を図ることができる。

なお、第10図に示すように、CCDベアチップ12の撮像面を押しつぶす脚部11の切欠き11A面に、突起11Aaを生成し、この突起11AaによりCCDベアチップ12を押しつぶすようにすることもできる。この突起11Aaを半球状または円筒状とすることにより、

5 CCDベアチップ12と脚部11との間の接触が、理論的には点または線で行われるようになるため、CCDベアチップ12や脚部11の面の精度に拘らず、確実にCCDベアチップ12を押しつぶすことが可能となる。

あるいはまた、第11図に示すように、脚部11の切欠き11Aに

10 テーパ面11Abを形成し、このテーパ面11Abで、CCDベアチップ12の上端部のエッジを押しつぶすようにしてもよい。このようにすると、CCDベアチップ12の形状のばらつきに拘らず、CCDベアチップ12を確実に押しつぶすことが可能となる。

次に、第12図および第13図を参照して、結像レンズ4の光学特性と脚部11の寸法（長さ）について説明する。第12図Aに示すように、結像レンズ4の合焦位置（結像面）f1は、破線で示すように湾曲する。そして、CCDベアチップ12の受光面（撮像面）は、結像面f1と、結像レンズ4の光軸上において接する理想的像面（湾曲しない平坦な面）f2上の位置に配置される（そのような配置関係になるように、脚部11の長さが設定されている）。

しかしながら、そのままだと、撮像面の中央付近（結像面f1と理想的像面f2が接する点の近傍）においては合焦するが、撮像面の中央から離れるほど（第12図において、結像面f1と理想的像面f2が接する点から上下方向に離れるほど）、結像面f1の合焦位置撮像面（理想的像面f2）からのデフォーカス量が大きくなる。すなわち、

25 撮像面上の中央部の画像は、フォーカスの合った明瞭な画像となる

が、それに較べて周辺部の画像は、所謂ピンボケの画像となる。

そこで、撮像面の全体において、均一なデフォーカス量が得られるように、結像レンズ4の光軸上において、球面収差が生じるように、結像レンズ4が設計される。これにより、第12図Aに示すように、

5 本来（球面収差が発生していなければ）、結像面f1と理想的像面f2の接点近傍において集束すべき光が、その位置より、例えば、より遠い位置で集束するようになる。その結果、撮像面の中央部においても、所謂若干ピンボケの状態となり、結局、撮像面全体において、ほぼ均一なフォーカス状態の画像が得られることになる。

10 すなわち、これにより、点光源に対する結像レンズ4の応答の半値幅が、第12図Bおよび第12図Dに示すように、CCDベアチップ12の受光面上の中央部（第12図B）においても、また、周辺部（第12図D）においても一定で、かつ、CCDベアチップ12の画素ピッチより大きくなるようになされている。

15 ここで、第12図Aまたは第12図Cは、CCDベアチップ12の中央部または周辺部に平行光線が収束している状態をそれぞれ表しており、第12図Bまたは第12図Dは、第12図Aまたは第12図Cに示した場合のCCDベアチップ12の受光面上における光の強度（無限遠にある点光源に対する応答）を表している。本実施例では、CCDベアチップ12の中央部または周辺部それぞれにおける点光源応答の半値幅w1またはw2は、いずれもCCDベアチップ12の画素ピッチのほぼ2倍（好ましくは、例えば、1.8倍乃至3倍程度）とされている（CCDベアチップ12の受光面のその他の位置についても同様）。これにより、CCDベアチップ12としては、水平方向が3

25 60画素、垂直方向が480画素の、約17万画素の低画素数の素子を用いることができる。

このように、点光源応答の半値幅をCCDベアチップ12の画素ピッチの2倍とすることにより、結像レンズ4の空間周波数応答特性は、第13図に示すように、CCDベアチップ12のナイキスト限界の空間周波数fn以上の入射成分を十分に抑圧する特性となる。従って、

5 従来は、第1図で説明したように、折り返し歪を低減するための光学LPF112が必要であったが、第4図に示す撮像装置では、そのような光学素子を設けることなく、折り返し歪を低減することができる。その結果、装置の小型化、軽量化、低コスト化を図ることができる。

10 なお、第12図においては、光軸近傍の光を、結像レンズ4の結像面f1（理想的像面f2）から所定の距離だけ、結像レンズ4から離れる方向に合焦させるようにしたが、これとは逆に、結像レンズ4に近づく方向に合焦させるようにすることも可能である。

また、本実施例では、結像レンズ4は、焦点距離の短いもの（例えば、4mm程度）とされ、さらに絞りとして機能する穴3が小さいもの（例えばその直径は、1.2mm程度のもの）とされている。これにより、被写界深度が深くなり、被写体までの距離が変化しても、ボケの度合いが小さくなる。また、この撮像装置には、例えばいわゆるオートフォーカス機構などのフォーカス機構を設けずに済むようになり、この点でも、装置の小型化、軽量化、低コスト化が図られている。なお、撮像装置を露光用とする場合には、結像レンズ4としては、焦点距離の長いものを用いるようにし、また、穴3はさらに小さいものとするようにすれば良い。

以上の結像面と撮像面の関係をまとめると、第14図に示すように

25 なる。すなわち、結像レンズ4の結像面f1は、理想的像面f2に対して湾曲するが、上記実施例においては、この理想的像面f2上に、

CCDベアチップ12の撮像面203を配置したことになる。

しかしながら、このようにすると、撮像面203の中央部に較べて、周辺部のデフォーカス量が大きくなるため、上述したように、中央部において、球面収差を発生させることで、撮像面203上の全体の

5 画像を均一なフォーカスの画像となるようにしている。

しかしながら、この実施例の場合、中央部に較べて、周辺部におけるデフォーカス量が大きくなりすぎる傾向がある。

そこで、例えば、第15図に示すように、結像レンズ4の結像面f1のほぼ中央（第15図の水平方向の中央）にCCDベアチップ12

10 の撮像面203を配置するようにすることもできる。このようにすれば、周辺部と中央部におけるデフォーカス量が、方向は反対となるが、その絶対値はほぼ同一の値となる。但し、この場合、撮像面203と結像面f1の交差する点Aの近傍におけるフォーカス状態が、他の位置におけるフォーカス状態に較べて良好なものとなる。そこで、この点A近傍において、多くの収差が発生するように、結像レンズ4を設計するようにすることができる。このようにすれば、撮像面203の全体において、ほぼ均一なフォーカス状態の画像を得ることができる。

次に、第15図に示す例に従って、撮像面203の全体において、均一な画像を得るための条件についてさらに詳細に説明する。

いま、第16図に示すように、CCDベアチップ12の有効画素領域の水平方向の長さ（長辺の長さ）Lhを2.0mmとし、垂直方向の長さ（短辺の長さ）Lvを1.5mmとすると、その対角長Ldの長さは、約2.5mmとなる。

25 結像レンズ4の焦点距離fを4.0mmとすると、長辺方向の画角は、次式より約28度と求められる。

長辺方向の角度  $= 2 \times \text{atan} (2.0 / (2 \times 4.0))$

なお、ここで、atanは、逆正接関数を意味する。

また、結像レンズ4の焦点距離  $f$  と、種径  $D$  で規定されるFナンバー  $(= f/D)$  を2.8とする。

- 5 湾曲した結像面  $f_1$  の半径  $R$  は、ベッツパール  $P$  の逆数に等しい。すなわち、ベッツパール  $P$  は、次式で表される。なお、ここで、 $n$  は、結像レンズ4の屈折率を表す。

$$P = \Sigma 1 / (n f)$$

いまの場合、結像レンズ4は1個だけであるので、像面201の半

- 10 径  $R$  は、屈折率  $n$  を1.5とすると、次式より求められる。

$$R = 1 / P = n \times f = 1.5 \times 4.0 = 6.0$$

いま、第16図に示すように、有効画素領域の中心から、対角長  $L_d$  の  $1/2$  の70%までの範囲を均一にすることを考える。この中心から対角長  $L_d$  の  $1/2$  の70%の位置  $L_m$  は、次式から求めることができる。

$$L_m = 0.7 \times L_d / 2 = 0.4375 \times L_h = 0.875 \text{ mm}$$

第17図に示すように、結像面  $f_1$  の中心を  $O$ 、結像レンズ4の光軸と理想的像面  $f_2$  との交点を  $S$ 、点  $S$  から距離  $L_m$  だけ離れた理想的像面  $f_2$  上の点を  $Q$ 、結像面  $f_1$  と、理想的像面  $f_2$  から結像レンズ4側に距離  $Z_m$  だけ離れた位置の線205との交点を  $T$ 、線205と光軸との交点を  $U$  とするとき、点  $T$ 、 $O$ 、 $U$  で構成される角度  $\theta$  は、ほぼ  $\text{atan} (L_m / R)$  で近似される。従って、点  $O$  と  $U$  の距離は、結像面  $f_1$  の半径を  $R$  (点  $O$  と  $T$  の距離 = 点  $O$  と  $S$  の距離) とするとき、次式で求められる。

- 25  $R \times \cos \{ \text{atan} (L_m / R) \}$

従って、理想的像面  $f_2$  上の光軸上の点  $S$  からの距離が  $L_m$  である

(像高が  $L_m$  である) 点  $Q$  の位置における結像面  $f_1$  の理想的像面  $f_2$  からの湾曲量  $Z_m$  は、 $R = 0.6 \text{ mm}$ 、 $L_m = 0.875 \text{ mm}$  として、次式より求めることができる。

$$Z_m = R \times (1 - \cos \{ \text{atan} (L_m / R) \}) = 0.0628 \text{ mm}$$

- 5 いま、撮像面203を、理想的像面  $f_2$  から結像レンズ4側に  $Z_m / 2$  の位置に配置するものとすれば、画素の終端部近傍 (像高  $L_m$  の位置) と画素の中央部において、それぞれ  $Z_m / 2$  の焦点ズレが発生する。この焦点ズレにより発生する錯乱円の直径  $\alpha$  は、

$$F = f / D = (Z_m / 2) / \alpha$$

- 10 の関係から、次式より求めることができる。

$$\alpha = (Z_m / 2) / F = 0.0314 / F \text{ mm}$$

さらに、円開口によるMTFは、次式より求めることができる。

$$M(\omega) = [J_1 \{ \pi \alpha (k / L_h) \}] / \{ \pi \alpha (k / L_h) \}$$

ここで、 $J_1$  は、一次の第1種ベッセル関数を表し、 $k / L_h$  は、

- 15 水平方向の空間周波数を表す。従って、 $k$  は、水平方向の長さ  $L_h$  を分割する数に対応する。なお、垂直方向の解像特性は、テレビジョンシステムの走査線によって決定されるので、ここでは、水平方向だけについて考察する。

一次の第1種ベッセル関数  $J_1$  が最初に0になるときの値は3.8

- 20 3であるから、次式が成立する。

$$\pi \alpha (k / L_h) = 3.83$$

従って、上記式から、第13図に示すMTFのトラップポイント  $f_n (= k / L_h)$  を求めると、次のようになる。

$$(k / L_h) = 3.83 / (\pi \alpha) = 38.8 F$$

- 25 従って、 $k$  は、次のように求めることができる。

$$k = 38.8 \times F \times L_h = 38.8 \times 2 \times F = 77.6 F$$

従って、上記空間周波数を確保するのに、必要な最低画素数  $G$  は、サンプリング定理に従って、次式より求めることができる。

$$G = 2k = 2 \times 77.6 F = 155 F$$

なお、上記演算は、結像レンズ4の屈折率  $n$  を1.5として求めたものであるが、もっと高い値 (例えば、1.9) とすれば、次式が得られる。

$$G = 2k = 200 F$$

すなわち、CCDヘアチップ12の有効画素ピッチが、有効領域の長辺の  $1 / (200 F)$  より大きいことが、均一な画像を得るための条件となる。このことは、換言すれば、水平方向の有効画素数が200  $F$  より小さいことを意味する。

なお、第17図において、錯乱円の径  $\alpha$  は、結像レンズ4の開口の端部と点  $T$  を結ぶ線が、撮像面203と交差する点の距離として求めることができる。

- 15 従って、第18図に模式的に示すように、第6図に示すCCDヘアチップ12の撮像面の画素211のピッチ  $PP$  は、上記条件を満足するように形成される。

次に、1つの結像レンズ4を用いて、最も近い距離  $S$  から無限大 ( $\infty$ ) までの距離の被写体を、できるだけピンボケが少なくなるようにして撮像するための焦点距離  $f$  の条件について説明する。いま、第19図に示すように、無限遠の被写体の結像レンズ4による結像位置と、至近の距離  $S$  の被写体の結像レンズ4による結像位置とのずれ量を  $g$  とすると、結像の公式より次式が成立する。

$$g \times (S - f) = f^2$$

- 25 距離  $S$  は、焦点距離  $f$  より十分大きいことを利用して上式を整理すると、次式が得られる。

$$g = f^2 / (S - f) = f^2 / S$$

このずれ量  $g$  の範囲において、全体的に焦点のずれ量を少なくするには、CCDヘアチップ12の撮像面203を、ずれ量  $g$  の中間点 ( $g/2$  の位置) に設定するようにすればよい。

- 5 第16図における場合と同様に、撮像素子の画素の長辺を  $L_h$ 、像面湾曲の半径を  $R (= n \times f)$  とするとき、像高  $L$  における像面の湾曲量  $Z$  は、次式より求めることができる。

$$Z = R \times (1 - R^2 - L^2)^{1/2}$$

ここで、 $L^2 / R^2$  は、1より十分小さいので、上記式は次のように整理することができる。

$$Z = R \times (1 - (1 - L^2 / (2 \times R^2)))$$

$$= L^2 / (2 \times R) = L^2 / (2 \times n \times f)$$

総合的なピンずれ量  $D$  の自乗は、 $g/2$  と  $Z$  の間に相関関係が存在しないため、次式に示すように、それらの自乗和として表すことができる。

$$\begin{aligned} D^2 &= (g/2)^2 + Z^2 \\ &= (f^2 / 2 \times S)^2 + (L^2 / (2 \times n \times f))^2 \\ &= (f^4 / 4 \times S^2) + L^4 / (4 \times n^2 \times f^2) \end{aligned}$$

上記式で得られる  $D^2$  の極小値を与える  $f$  を求めるために、上記  $D^2$  を  $f$  で微分した式を0とおくと、次式が得られる。

$$f^3 / S^2 - L^4 / (2 \times n^2 \times f^3) = 0$$

この式を解いて、次式が得られる。

$$f = (S^2 \times L^4) / (2 \times n^2)^{1/4}$$

すなわち、上記式で与えられる焦点距離  $f$  を結像レンズ4で得るようになればよいのであるが、厳密に上記式で与えられる値に設定しなくとも、ある幅を持たせることが可能である。

すなわち、一般的に、画像で重要なのは、画面の中心から画面の対角長の $1/2$ の7割までであるから、この範囲を均一にピンボケが生じないようにするには、像高 $L$ を対角長の $1/2$ の長さの $0.35$ 倍乃至 $0.5$ 倍の長さに設定すればよい。画面のアスペクト比を $4:3$ とすると、対角長の $1/2$ の長さは、 $(5/8) \times L_h$ となるので、像高 $L$ は、次の範囲に設定すればよいことになる。

$$0.35 \times (5/8) \times L_h$$

$$= 0.219 L_h < L < 0.5 \times (5/8) \times L_h = 0.312 L_h$$

また、テレビ会議などへの応用を考慮すると、上記した至近距離 $S$ は、 $200\text{mm}$ 乃至 $300\text{mm}$ であればよい。さらに、結像レンズ4の屈折率 $n$ は、

$$n = 1.4 \text{ 乃至 } 1.9$$

である。これらの条件を上記焦点距離 $f$ の式に代入して整理すると、次式が得られる。

$$1.53 \times (L_h^{1/3}) < f < 2.46 \times L_h^{1/3}$$

すなわち、上記式で規定される範囲に1枚の結像レンズ4の焦点距離 $f$ を設定すれば、至近距離 $S$ から無限遠に存在する被写体をピンボケさせずに撮像することができる。

第20図は、焦点距離 $f$ （横軸）と総合的なピントずれ量 $D$ の自乗の平方根 $((D^2)^{1/2})$ （縦軸）の計算例を表している。この場合においては、 $L = 0.63\text{mm}$ 、 $S = 200\text{mm}$ 、 $n = 1.5$ とされている。

すなわち、この例においては、焦点距離 $f$ を約 $4\text{mm}$ に設定すると、ピントずれ量が最も少ないことがわかる。

次に、第21図および第22図を参照して、第4図と第6図に示す撮像装置の製造方法について説明する。まず、第21図に示すように

、基板1上にCCDベアチップ12、さらには必要に応じてその他のチップを装着し、必要に応じて電気的に接続する。本実施例では、その他のチップとして、ドライバ13、A/D変換器14、タイミングジェネレータ15、メモリ（2ポートメモリ）16、および信号処理回路17が装着されている。さらに、基板1に、必要リード5を設け、必要に応じて、基板1上に装着されたチップとの電気的な接続を行う。

一方、第22図に示すように、透光性の材料または透明の材料を用い、穴3を設けたパッケージ2Aまたはレンズ部10をそれぞれモールド成形して、パッケージ2Aの穴3の部分に、レンズ部10を嵌合することで一体化し、ホルダ2を製造する。

そして、基板1とホルダ2とを、レンズ部10の脚部11を、CCDベアチップ12に突き当てた状態で、第6図に示したように充填剤20を充填することで一体化する。

上述したように、基板1とホルダ2とを一体化する際には、特別の調整をする必要がないので、容易かつ低コストで、撮像装置を製造することができる。

なお、上述の場合には、パッケージ2Aまたはレンズ部10を、それぞれ別にモールド成形した後、これらを一体化することでホルダ2を製造するようにしたが、この他、例えば第23図に示すように、ホルダ2は、透光性の材料および透明の材料を用いて、パッケージ2Aおよびレンズ部10を同時にモールド成形することによって製造するようにすることも可能である。さらに、この場合、第24図に示すように、レンズ部10の脚部11は、透明の材料ではなく、透光性の材料を用いて構成するようにすることができる。この場合、脚部11における光の反射を防止することができ、その結果、フレアを低減する

ことが可能となる。

第25図は、第4図の撮像装置を適用したビデオカメラの電気的構成例を表している。被写体からの光は、穴3を介して結像レンズ4に入射し、結像レンズ4は、その光を、CCDベアチップ12の受光面に結像させるようになされている。CCDベアチップ12は、ドライバ13から供給される各種のタイミング信号 $y_v$ 、 $y_h$ 、 $y_s$ にしたがって動作するようになされており、結像レンズ4により結像された光を光電変換し、その結果得られる画像信号を、c/ds処理回路（相関2重サンプリング処理回路）21に出力するようになされている。

ドライバ13は、タイミングジェネレータ15より供給される、CCDベアチップ12をドライブするためのタイミング信号 $x_v$ 、 $x_h$ 、 $x_s$ を、そのレベルを変換するとともに、インピーダンスの変換を行うことで、タイミング信号 $y_v$ 、 $y_h$ 、 $y_s$ とする。そして、これをCCDベアチップ12に与えることで、CCDベアチップ12をドライブするようになされている。

A/D変換器14は、タイミングジェネレータ15から供給されるサンプリングクロック $p_a$ にしたがって、c/ds処理回路21からの画像信号をサンプリングし、これにより画像信号をデジタルの画像データとして、メモリ16およびアキュムレータ22に出力するようになされている。なお、A/D変換器14は、外部から供給されるリファレンス電圧 $v_{ref}$ を基準に、サンプル値に割り当てるビットを決定するようになされている。タイミングジェネレータ15は、外部のクロック発生回路31から供給されるクロックに基づいて、各種のタイミング信号を生成するようになされている。すなわち、タイミングジェネレータ15は、CCDベアチップ12で発生された電荷を垂直または水平方向にそれぞれ転送するためのタイミング信号 $x_v$ を

たは $x_h$ 、CCDベアチップ12で発生された電荷をディスチャージする（CCDベアチップ12のサブストレートに排出する）ためタイミング信号（いわゆるシャッタパルス） $x_s$ 、c/ds処理回路21を動作させるためのタイミング信号 $s_h$ 、A/D変換器14でのサンプリングのタイミングを与えるためのサンプリングクロック $p_a$ およびメモリ16での画像データの書き込みのタイミングを与えるためのタイミング信号 $w$ を生成するようになされている。

メモリ16は、例えば、データの読み出しと書き込みとが同時に可能な2ポートメモリで、A/D変換器14からの画像データを、タイミングジェネレータ15から供給されるタイミング信号 $w$ にしたがって記憶するようになされている。メモリ16に記憶された画像データは、外部のMPU（マイクロプロセッサユニット）32によって読み出されるようになされている。なお、MPU32による、メモリ16からの画像データの読み出しは、MPU32が、アドレスバス $adr$ を介して、メモリ16に所定のアドレスを与えることにより、そのアドレスに記憶された画像データが、データバス $data$ 上に出力され、これをMPU32が取り込むことによって行われるようになされている。

c/ds処理回路21は、タイミングジェネレータ15から供給されるタイミング信号 $s_h$ にしたがって動作するようになされており、CCDベアチップ12からの画像信号に対し、いわゆる相関2重サンプリング（correlative double sampling）処理およびその他の必要な処理を施し、これにより画像信号に含まれる雑音成分を低減して（あるいは取り除いて）、A/D変換器14に出力するようになされている。

アキュムレータ22は、A/D変換器14から出力される画像デ



ータのうち、CCDベアチップ12の受光面の主要部（例えば、中心部分など）に対応するものの積算値を演算し、タイミングジェネレータ15に出力するようになされている。タイミングジェネレータ15は、アキュムレータ22から供給される積算値が所定の規定値から大きくずれないように、CCDベアチップ12で発生された電荷をデイスチャージするためのタイミング信号、すなわちシャッタパルス $x_s$ のタイミングを制御するようになされており、これにより電子的にアリスの調整が行われるようになされている。すなわち、積算値が大きくなったら、露光時間（電荷蓄積時間）を短くし、積算値が小さくなったら、露光時間を長くする。なお、アキュムレータ22は、フィールド周期（場合によってはフレーム周期）でリセットされるようになされている。従って、アキュムレータ22から1フィールド（または1フレーム）ごとの画像データの積算値が出力される。

クロック発生回路31は、リード5を介して、タイミングジェネレータ15と接続されており、ビデオカメラを動作させるためのクロックを発生し、タイミングジェネレータ15に供給するようになされている。MPU32は、アドレスバス $adrs$ またはデータバス $dat$ aとリード5とを介して、撮像装置（メモリ16）から画像データを読み出し、所定の信号処理を施すようになされている。

また、外部からは、リード5を介して、各チップの電源となる電圧 $V_d$ 、グラントとしての所定の基準電圧 $gnd$ 、およびCCDベアチップ12をドライブするための電圧 $V_h$ が供給されるようになされている。

なお、 $cds$ 処理回路21およびアキュムレータ22は、第21図の信号処理回路17に相当する。

次に、その動作について説明する。被写体からの光は、固定絞りと

して図能する穴3を介して、結像レンズ4に入射し、この光は、結像レンズ4によってCCDベアチップ12の受光面上に結像される。

ここで、第26図は、結像レンズ4から出射された、撮像対象外の光 $l_1$ が、脚部11の手前側の面で反射された状態を示している。上述したように、脚部11は、その2つの側面が、結像レンズ4の光軸と対向しており、さらに、その断面は長方形であるから、その2つの面で構成される角の部分の角度 $\alpha$ は、直角である。従って、図面に示すように、撮像対象外の光 $l_1$ が、脚部11の側面で反射された場合には、その反射光は、CCDベアチップ12の受光面に到達することはない。よって、脚部11が設けられていることによるフレアの増加は、ほとんどない。

なお、角度 $\alpha$ は、直角の他、鋭角であっても良い。ただし、角度 $\alpha$ を鈍角にすると、第26図において、脚部11の手前側の面で反射された光が、次第にCCDベアチップ12側に入射するようになるので好ましくない。

また、脚部11には、例えば遮光性の塗料を塗布するなどして、そこに入射した光をCCDベアチップ12に到達させないようにすることも可能である。さらに、脚部11の断面の形状は、長方形以外の四角形、あるいは三角形、五角形などにすることも可能である。但し、フレアの増加の防止のためには、脚部11の側面のうち、少なくとも1つの隣接する側面が構成する角の部分の角度は直角または鋭角とし、その角の部分が、結像レンズ4の光軸と対向するようにする必要がある。

第25図に戻り、CCDベアチップ12では、そこで受光された光が光電変換され、その光に対応する画像信号が、ドライバ13からのタイミング信号にしたがって、 $cds$ 処理回路21に出力される。 $c$

$ds$ 処理回路21では、CCDベアチップ12からの画像信号に対し、相関2重サンプリング処理が施され、A/D変換器14に出力される。A/D変換器14では、 $cds$ 処理回路21からの画像信号がサンプリングされ、これによりデジタルの画像データとされて、アキュムレータ22に供給される。アキュムレータ22では、A/D変換器14からの画像データのうち、上述したような所定のものが積算され、その積算値がタイミングジェネレータ15に出力される。タイミングジェネレータ15は、クロック発生回路31からのクロックに基づいて、各種のタイミング信号を生成しており、アキュムレータ22から積算値が供給されると、その積算値が所定の規定値から大きくはずれないように、シャッタパルス $x_s$ の発生タイミングを変化させる。

また、A/D変換器14から出力された画像データは、アキュムレータ22の他、メモリ16にも供給されて記憶される。MPU32では、必要ときに、メモリ16から画像データが読み出され、所定の処理が施される。

撮像装置としての1つのパッケージには、光電変換を行い、画像信号を出力するCCDベアチップ12、CCDベアチップ12の出力をA/D変換するA/D変換器14、A/D変換器14の出力を記憶するメモリ16が設けられているため、MPU32から撮像装置を見た場合、撮像装置はメモリと等価であり、従って、撮像装置とその外部のブロックとの同期関係を意識する必要がない。その結果、撮像装置を、上述したようなビデオカメラ、あるいはその他の装置に適用する場合に、その組み込みや取扱いを容易に行うことができる。

この他、メモリ16に代えて、NTSCエンコーダ等のカメラ回路を配置し、画像データをNTSC方式のビデオ信号に変換して出力す

るようにしてもよい。

なお、本実施例においては、結像レンズ4からの光を光電変換する光電変換素子として、CCDのベアチップを用いるようにしたが、光電変換素子としては、その他、例えばCMOS型撮像素子などのコンデンサにチャージされた電荷を画像信号として読み出す破壊読み出し型撮像素子のベアチップを用いることも可能である。さらに、光電変換素子としては、破壊読み出し型撮像素子以外のものを用いることも可能である。CCD以外の光電変換素子を用いる場合には、 $cds$ 処理回路21は設けずに済むようになる。

また、本実施例では、メモリ16を2ポートメモリとしたが、メモリ16としては、そのような2ポートメモリでない、通常のメモリを用いることも可能である。但し、メモリ16が2ポートメモリでない場合、CPU32による画像データの読み出しと、A/D変換器14による画像データの書き込みとの調整を図るための回路が必要とされる。

さらに、本実施例においては、レンズ部10の4つの脚部11のそれぞれを、CCDベアチップ12の4角に直接接点させるようにしたが、この4つの脚部11は、例えばCCDベアチップ12の4辺（第5図において、▲印を付してある部分）のそれぞれに接点させるように設けることなどが可能である。但し、この場合、脚部11で反射された反射光がCCDベアチップ12に入射することによりフレアを生じ、またCCDベアチップ12からの接続線が引き出しにくくなるので、脚部11は、本実施例で説明したように、CCDベアチップ12の4角に接点させるように設けるのが好ましい。

あるいはまた、第27図に示すように、レンズ部10の脚部11を2つとし、第5図において、▲印を付して示した辺のうち、対向する



2つの辺を切欠き11Aで保持するようにすることも可能である。さらに、この場合においても、第10図または第11図に示した突起11Aまたはテーパ面11Abを設けることもできる。

また、第6図の実施例においては、レンズ部10をパッケージ2A (ホルダ2) と一体化するようにしたが、第28図に示すように、両者の間に隙隙を設けるようにすることも可能である。この場合、脚部11の下端は充填剤20で基板1に装設される。このようにすれば、ホルダ2に対して、外から圧力が加わったような場合に、それがレンズ部10に直接伝達されることが少なくなり、レンズ部10の破損を抑制することが可能となる。この実施例の場合、穴3による絞りの位置が結像レンズ4と離れるが、絞りの効果はそれ程敏感ではないので、実用上、殆ど問題はない。

ところで、一般的に、合成樹脂は、ガラスに比べて、熱膨張率が約10倍大きく、かつ、屈折率の温度変化がガラスの約100倍大きい。その結果、結像レンズ4を合成樹脂で形成すると、温度が変化したとき、焦点距離が変化してしまい、調整機構を設けずに、広い温度変化にわたって使用できるようにすることが困難になる。そこで、本実施例においては、例えば次のようにして、この調整機構を実質的に設けるようにしている。

すなわち、第29図に示すように、温度が上昇すると、脚部11の長さL11が長くなる。また、凸レンズの屈折率nと焦点距離fとの間には、ほぼ以下の式が成立する。

$$f = K / (2(n-1))$$

なお、ここで、Kは、レンズ球面の曲率に係する係数である。

従って、温度が高くなると、第29図に示す結像レンズ4の焦点距離fが変化する。

いま、単位温度変化に対する屈折率変化をa(°/度)、脚部11の熱膨張係数をb(°/度)とする。通常、樹脂レンズのaは負の値であり、そのオーダーは $10^{-5}$ 乃至 $10^{-4}$ であり、bは正の値であり、そのオーダーは $10^{-5}$ 乃至 $10^{-4}$ である。

いま、常温において、温度がT(度)だけ上昇したときの焦点位置変化を $\Delta f$ とすると、焦点位置変化 $\Delta f$ は、次のように表すことができる。

$$\Delta f = K / (2(n-1+a \times T)) - R / (2(n-1)) \\ = -a \times T \times K / (2(n-1+a \times T) \times (n-1))$$

$$= -a \times T \times f / (n-1+a \times T)$$

但し、

$$R = 2 \times (n-1) \times f$$

である。

通常、 $n-1 > a \times T$ が成立するから、上記式は次のように表すことができる。

$$\Delta f = -a \times T \times f / (n-1)$$

また、温度がTだけ上昇したとき、脚部11の長さL11の増加量 $\Delta L$ は、次式で表すことができる。

$$\Delta L = b \times T \times L11$$

従って、実際の焦点距離面の移動量 $\Delta h$ は、次のようになる。

$$\Delta h = \Delta f - \Delta L$$

そこで、 $\Delta h$ が結像レンズ4の焦点深度 $\Delta Z$ に収まるように設計を行うことにより、すなわち、次式

$$|-a \times f / (n-1) - b \times L11| < (\Delta Z / T)$$

を満足するように設計を行うことにより、温度が変化したとしても、合焦位置f1をCCDペアチップ12の受光面上に位置させることが

可能となる。

また、上記実施例では、レンズの取差などを利用して入射光像の空間周波数を制限し、CCDペアチップ12上で発生する折り返し歪みを低減させるようにしている。しかしながら、カメラの用途によっては、単板カラーカメラで発生する色モアレを十分に抑圧することが要求される。この場合、特定の空間周波数のみを鋭く抑圧する必要があるが、上記した実施例のような空間周波数制限法では、特定の空間周波数のみを鋭く抑圧することは困難である。

そこで、例えば第30図に示すように、結像レンズ4をその中心を通る水平面で2分割して、結像レンズ4Aと4Bとし、その分割面上で、結像レンズ4Aを結像レンズ4Bに対して水平方向に角度 $\theta$ だけ回転して、不連続面4Cを形成した構成のレンズを用いることができる。この結像レンズ4を上面からみると、第31図に示すようになる。

この場合、被写体からの光が上方の結像レンズ4Aを通過した後、CCDペアチップ12に結像する位置と、下方の結像レンズ4Bを通過してCCDペアチップ12上に結像する位置とは、距離Qだけ水平方向に離れている。すなわち、このとき、次式が成立する。

$$\theta = 2 \times \arctan(Q / 2f)$$

その結果、この結像レンズ4A、4BによるMTFは、第32図に示すようになり、空間周波数が $1/(2Q)$ において、鋭く低下する特性となる。

なお、このような特性を得るためには、結像レンズ4の不連続面の方向を必ずしも水平方向にする必要はなく、第33図に示すように、垂直方向(第33図A)あるいは斜め方向(第33図B)としてもよい。

さらに、上記実施例においては、レンズ部10の脚部11をCCDペアチップ12上に直接当接するようにしたが、基板1上に当接させるようにすることも可能である。第34図は、この場合の例を表している。

すなわち、第34図の実施例においては、基板1にCCDペアチップ12より若干大きい形状の凹部1Aが形成されている。そして、CCDペアチップ12は、充填剤20により、この凹部1Aに接装されており、レンズ部10の脚部11は、その切欠き11Aが基板1の凹部1Aの角部に係止されている。そして、脚部11の外周は、充填剤20により基板1に接装されている。その他の構成は、第6図における場合と同様である。

第35図は、第34図の実施例における、CCDペアチップ12とレンズ部10を基板1に取り付けるための工程を表している。

すなわち、最初に、第35図Aに示すように、吸着型のICチップをつかむための治具501により、CCDペアチップ12の撮像面を吸着する。そして、第35図Bに示すように、基板1の凹部1Aに予め充填剤20を塗布しておき、第35図Cに示すように、治具501に保持されているCCDペアチップ12を基板1の凹部1A内にダイボンディングする。このとき、基板1の上面1Bと治具501の面501Aが当接し、CCDペアチップ12の撮像面は、基板1の上面1Bと同一の高さに位置決めされる。

次に、第35図Dに示すように、レンズ部10の切欠き11Aを、基板1の凹部1Aを形成することにより形成される角部に係合する。そして、さらに第35図Eに示すように、脚部11の外周と基板1の上面との間に、充填剤20を充填して、接装する。

なお、この実施例の場合、CCDペアチップ12を凹部1A内にダ

イボンディングしているため、CCDベアチップ12の撮像面の高さを正確に位置決めすることが可能であるが、水平面内(XY平面内)における取り付け精度は若干低下する。しかしながら、CCDベアチップ12の撮像面から離れた位置にレンズ部10の脚部11を配置することができるため、CCDベアチップ12のボンディングワイヤ(図示せず)があったとしても、これを容易に回避して、レンズ部10を取り付けることができる。また、脚部11における不良反射による影響を軽減することができる。

さらに、例えば、レンズ部10の脚部11を、第36図に示すような、四方の面が囲まれている箱型形状の脚部とし、ゴミなどが内部に進入するのを防止するようにすることができる。また、このとき、第36図に示すように、脚部11の底面に突起11Aaを設けることができる。あるいはまた、例えば第37図に示すように、対向する2つの脚部を設ける構成としてもよい。そして、この場合において、脚部11の底面に円筒上の突起11Aaを形成することができる。

第38図は、第25図に示した撮像装置の他の構成例を示している。すなわち、この実施例においては、第25図におけるクロック発生回路31が、撮像装置の内部に収容されているとともに、メモリ16の代わりにカメラ処理回路511が設けられ、A/D変換器14の出力が供給されている。そして、カメラ処理回路511において、輝度信号と色差信号、あるいは、R、G、B信号などが生成される。さらに、ここにエンコーダを内蔵させ、例えばNTSC方式のフォーマットのビデオデータに変換させるようにしてもよい。その出力は、FIFOメモリ512に供給され、一旦記憶された後、所定のタイミングで読み出される。FIFOメモリ512より読み出されたデータは、パラレルシリアル(P/S)変換器513に入力され、パラレルデー

タがシリアルデータに変換され、ドライバ515を介して、出力端子517から、正相のデータおよび逆相のデータとして出力される。

一方、入力端子518から入力された正相および逆相のデータは、レシーバ516で同相成分が除去された後、調停回路514に入力される。調停回路514は、入力された制御データに対応して、FIFOメモリ512を制御し、カメラ処理回路511からのデータを書き込み、所定のタイミングで読み出す制御を行うとともに、ドライバ515を制御し、パラレルシリアル変換器513からのデータを出力させる。

このドライバ515とレシーバ516は、IEEE1394に規定されているシリアルバスの標準規格に準拠するものである。その他、例えば、USDに準拠するようにすることも可能である。

このように、シリアルにデータを出力し、また入力を受けるように構成することで、パラレルデータを入出力する場合に比べて、撮像装置が大型化することを防止することができる。

なお、A/D変換器14より前段の動作は、第25図における場合と同様であるので、その説明は省略する。

#### [第2実施例]

第39図は、この発明を適用した撮像装置の第2実施例の構成を示す斜視図である。この撮像装置も、第1実施例の撮像装置と同様に、基板51にホルダ(パッケージ)52が装着(嵌合)されることにより、それらが一体化されて構成されている。但し、この撮像装置は、第1実施例の撮像装置より、さらに小型化、軽量化、低価格化を図るために、ホルダ52には、その一部として、光を結像するための1つの結像レンズ54が上部に形成されており(従って、このホルダ52は、第1実施例におけるレンズ部10に相当する)、また、基板51

には、結像レンズ54により結像された光を光電変換し、画像信号を出力するCCDベアチップ12(第40図乃至第42図)のみが装着されている。なお、ホルダ52は、透明な材料(例えば、透明なプラスチック(例えば、PMMAなど)など)であり、その、結像レンズ54の部分を除いた外装部分には、CCDベアチップ12に、それほど重要でない周辺光線が入射しないように、そのような周辺光線を遮断する絞り効果を有する遮光性の遮光膜61が形成(コーティング)されている。また、CCDベアチップ12は、第1実施例における場合と同様のものである。

第40図は、第39図の撮像装置の平面図であり、また、第41図または第42図は、それぞれ第39図におけるB-B'部分またはC-C'部分の断面図である。基板51上には、上述したように、CCDベアチップ12のみが装着されている。なお、CCDベアチップ12は、基板51にホルダ52が装着されたときに、ホルダ52の一部として形成されている結像レンズ54と対向するような位置に装着されている。

さらに、基板51の側面には、基板1と同様に、外部へ信号を出力し、また外部から信号を入力するためのリード55が設けられている。なお、第39図、第41図、および第42図においては、リード55の図示を省略してある。

基板51に装着されたCCDベアチップ12からは、信号の授受のための接続線12Aが引き出されており、各接続線12Aは、所定のリード55と接続されている。

ホルダ52は、上述したように、透明な材料であり、その形状は、その水平方向の断面が長方形である箱型(第41図に示す状態において、上下を逆にした場合)とされている。そして、その底面(撮像装

置の上部)の中心部分には、単五レンズとしての結像レンズ54が形成されており、その結像レンズ54の部分を除き、内側も含めて無反射コーティングがなされている。すなわち、ホルダ52には、遮光性の塗料が塗布され、またはこれに準ずる加工がなされており、これにより遮光膜61が形成されている。

いま、第40図に示すように、CCDベアチップ12の接続線12Aが引き出されている方の辺(第40図において垂直方向の辺)の長さは、引き出し線12Aのない方の辺(第40図において水平方向の辺)の長さより長い。従って、ホルダ52の4つの側面である、対向する2組の脚部62のうち、第40図において水平方向で対向する脚部62どうしの距離は、第41図に示すように、短いものとなり、また、第40図において垂直方向で対向する脚部62どうしの距離は、第42図に示すように、長いものとなる。そして、一方の対向する脚部62は、内側の部分がくり貫かれ、これにより切欠き62Aが形成されている。そして、この切欠き62Aの部分は、CCDベアチップ12の縦の2辺の部分に精度良く嵌合するようになされている。

なお、本実施例では、ホルダ52は、例えば透明なプラスチックをモールド成形することで構成されており(従って、結像レンズ54も、結像レンズ4と同様に、プラスチックモールド単五レンズである)、これにより結像レンズ54の主点に対する、ホルダ52の各部の寸法の相対的な精度は、充分に高くされている。

ホルダ52の一方の対向する脚部62は、その切欠き62Aの部分のそれぞれが、CCDベアチップ12の第40図における縦の2辺の部分に嵌合されることにより、CCDベアチップ12に直接接触している。この一方の対向する脚部62の長さ(第41図における垂直方向の長さ)は、他方の対向する脚部62の長さ(第42図における長

直方向の長さ)より幾分短くされている。これにより、一方(第41図)の対向する脚部62の下端が、基板51から若干浮いた状態で、切欠き62Aが、CCDベアチップ12の受光面とその側面に、ある程度の圧力をもって、直接接触している(従って、一方(第41図)の脚部62は、CCDベアチップ12に突き当てられた状態とされる)。なお、この圧力は、ホルダ52を基板51に嵌合した後、所定の圧力をかけながら、充填剤20を充填することにより基板51とホルダ52とを接合、封止することで生じるようになされている。

ホルダ52の、他方(第42図)の対向する脚部62は、一方(第41図)の対向する脚部62より幾分長めであるが、切欠き62Aが、CCDベアチップ12の受光面に突き当てられたときに、その下部が基板51に接触しない程度の長さとされている。従って、基板51とホルダ52とは、一方(第41図)の対向する脚部62をCCDベアチップ12に接触させる精度を優先する形で接合されている。

なお、結像レンズ54の光学特性、およびCCDベアチップ12に突き当てられる2つの脚部(一方(第41図)の対向する脚部)62の寸法(長さ)は、第14図または第15図で説明した場合と同様にされている。

以上のように、第2実施例においても、CCDベアチップ12が装着された基板51と、結像レンズ54および絞り効果を有する遮光膜61が形成されたホルダ52とを一体化するようにしたので、撮像装置の応用時の組み込みおよび取扱いが容易になり、製造コストを低減することが可能となる。

さらに、ホルダ52の各部の寸法の、結像レンズ54の主点に対する相対的な精度は充分に高くされているとともに、その一方(第41図)の対向する脚部62は、CCDベアチップ12の受光面に直接突

き当てられているので、結像レンズ54は、第1実施例の結像レンズ4における場合と同様に、特別の調整をすることなしに、精度良く位置することができ、これにより、撮像装置の小型化、軽量化を図ることができる。

また、ホルダ52には、その一部として、結像レンズ54を形成し、基板51には、CCDベアチップ12のみを装着するようにしたので、第1実施例における場合に比較して、撮像装置のさらなる小型化、軽量化、低価格化を図ることができる。

さらに、第42図に示すように、ホルダ52の、他方の対向する脚部62どうしの距離は、CCDベアチップ12の第40図における水平方向の長さよりも長いものとされているので、接続線12Aの引き回しを容易に行うことができる。

次に、第39図乃至第42図に示した撮像装置の製造方法について説明する。まず、基板51上にCCDベアチップ12を装着するとともに、リード55を設け、必要に応じて、CCDベアチップ12の接続線12Aとリード55との接続を行う。一方、透明の材料を用い、結像レンズ54を有し、脚部62に切欠き62Aを設けたホルダ52をモールド成形した後、遮光膜61を形成する。そして、基板51とホルダ52とを、一方の対向する脚部62を、CCDベアチップ12に突き当てた状態で、第41図および第42図に示したように充填剤20を充填することで一体化化する。

基板51とホルダ52とを一体化する際には、第1実施例の場合と同様に、特別の調整をする必要がないので、容易かつ低コストで、撮像装置を製造することができる。

なお、この場合においても、透明の材料と遮光性の材料を用いて、ホルダ52(結像レンズ54)をモールド成形することができる。こ

れにより、第43図に示すように、結像レンズ54を透明材料で形成し、脚部62を遮光性材料で形成することができる。

あるいはまた、第44図に示すように、透明材料で結像レンズ54を脚部62を含めて成形し、その外周側と内周側に、それぞれ外シート91と内シート92をかぶせるようにして、ホルダ52を形成するようにしてもよい。この外シート91と内シート92は、それぞれ遮光性材料で、結像レンズ54の外周側と内周側の形状に対応して形成されている。あるいは、外シート91と内シート92をかぶせる代わりに、黒く塗装するようにしてもよい。

この他、例えば第45図に示すように、CCDベアチップ12を基板51上に装着し、さらに結像レンズ54を基板51上に装着した状態で、基板51と結像レンズ54の外周を黒色の樹脂66でモールドするようにすることもできる。

また、この撮像装置は、第25図に示したドライバ13より出力される信号を、外部から、リード55を介して入力することでドライブし、その結果、やはりリード55を介して得られる画像信号は、外部において、必要に応じて信号処理される。

さらに、第2実施例においては、結像レンズ54からの光を光電変換する光電変換素子として、CCDベアチップ12を用いるようにしたが、光電変換素子として、第1実施例で説明したように、例えば破壊読み出し型撮像素子やその他のものを用いることが可能である。

なお、第42図の実施例における基板51を、第46図に示すように大きくし、その基板51上に各種の部品67を配置するようにすることもできる。

また、結像レンズとしては、1段の構成だけでなく、第47図に示すように、結像レンズ54A(凸レンズ)と結像レンズ54B(凹

レンズ)の2段の構成とすることもできる。もちろん、3段以上の構成とすることも可能である。

#### [第3実施例]

第48図は、この発明を適用した撮像装置100を組み込んだビデオカメラの構成例を示している。なお、図中、第25図における場合と対応する部分については、同一の符号を付してある。撮像装置100は、第1実施例または第2実施例の撮像装置と同様に構成されている。但し、基板1(または51)には、CCDベアチップ12とA/D変換器70が装着されている。なお、本実施例では、撮像装置100は、第1実施例の撮像装置と同様に構成されているものとする。

A/D変換器70は、シリアル出力型のA/D変換器で、CCDベアチップ12より出力される画像信号を、その出力周期(ある画素に対応する画像信号が出力されてから、次の画素に対応する画像信号が出力されるまでの時間)の1/2の周期を有するサンプリングクロックp1のタイミングでA/D変換し、その結果得られるデジタルの画像データをシリアルデータの形で出力するようになされている。

なお、A/D変換器70は、外部から供給されるリファレンス電圧Vrefを基準に、サンプル値に割り当てるビットを決定するようになされている。

また、A/D変換器70としては、サンプリングの結果得られた画像データを、パラレルデータの形で出力するパラレル出力型のA/D変換器を用いることも可能である(この場合、後述するS/P変換器71は不要となる)。但し、A/D変換器70として、パラレル出力型のA/D変換器を用いた場合、パラレルデータの形で出力する画像データのビット数分のリード5を設ける必要があるのに対し、A/D変換器70をシリアル出力型のA/D変換器とした場合には、画像デ

ータを出力するために必要なリード5は1つで済む。従って、A/D変換器70としては、シリアル出力型のものを用いた方が、撮像装置100を小型に構成することができる。

S/P(シリアル/パラレル)変換器71は、撮像装置100(A/D変換器70)より出力されるシリアルな画像データをパラレルの画像データに変換し、D-FF(遅延型フリップフロップ)72および減算回路73に出力するようになされている。D-FF72は、サンプリングクロックp1と同一の周期を有するクロックp2にしたがって、S/P変換器71からの画像データを1クロック分だけ遅延し、減算回路73に出力するようになされている。減算回路73は、S/P変換器71からの画像データと、D-FF72の出力との差分を演算し、その差分値をD-FF74に出力するようになされている。D-FF74は、クロックp2の2倍の周期(画素の出力周期と同一の周期)を有するクロックp3にしたがい、減算回路73から出力される差分値を、1つおきにラッチして、カメラ信号処理回路75に出力するようになされている。

カメラ信号処理回路75は、D-FF74の出力に所定の信号処理を施すようになされている。

タイミングジェネレータ76は、図示せぬクロック発生回路から供給されるクロックに基づいて、各種のタイミング信号を生成するようになされている。すなわち、タイミングジェネレータ76は、第25図のタイミングジェネレータ15と同様に、CCDベアチップ12をドライブするためのタイミング信号を生成し、ドライバ13に供給する。さらに、タイミングジェネレータ76は、上述したような周期のクロックp1、p2、p3を生成し、A/D変換器70、D-FF72、73にそれぞれ供給する。また、タイミングジェネレータ76は

S/P変換器71が動作するのに必要なクロックを生成し、S/P変換器71に供給する。なお、タイミングジェネレータ76が出力する各種のタイミング信号は、相互に同期のとれたものとされている(クロック発生回路からのクロックに同期したものとされている)。

次に、第49図のタイミングチャートを参照して、その動作について説明する。被写体からの光は、結像レンズ4に入射し、この光は、結像レンズ4によってCCDベアチップ12の受光面上に結像される。CCDベアチップ12では、そこで受光された光が光電変換され、その光に対応する画像信号outが、ドライバ13からのタイミング信号にしたがって、A/D変換器70に出力される。ここで、第49図Aは、CCDベアチップ12より出力される画像信号outを示している。

A/D変換器70では、CCDベアチップ12より出力された画像信号outが、その出力周期の1/2の周期を有するサンプリングクロックp1(第49図B)の、例えば立ち上がりエッジのタイミングでA/D変換され、その結果得られるデジタルの画像データsa(第49図C)が、シリアルデータ形で、S/P変換器71に出力される。S/P変換器71では、A/D変換器70からのシリアルな画像データsaがパラレルな画像データsb(第49図E)に変換され、D-FF72および減算回路73に出力される。

なお、S/P変換器71では、変換処理に1クロック分の時間を要し、このため、画像データsb(第49図E)は、画像データsa(第49図C)より1クロックだけ遅れたものとなる。

D-FF72では、タイミングジェネレータ76より供給される、サンプリングクロックp1と同一の周期を有するクロックp2(第49図D)の、例えば立ち上がりエッジのタイミングで、S/P変換器

71からの画像データsbがラッチされ、これにより1クロック分だけ遅延され、第49図Fに示すような画像データscとされて、減算回路73に出力される。

ここで、サンプリングクロックp1と同一の周期を有するクロックp2は、CCDベアチップ12が画像信号outを出力する周期の1/2の周期を有するから、画像データsbを、クロックp2の1周期分だけ遅延した画像データscは、画像データsbよりも、CCDベアチップ12の画素ピッチの半分に対応する時間だけ位相の遅れたものとなる。そこで、画像データscを、以下、適宜、半画素遅延データscという。

減算回路73では、S/P変換器71より出力された画像データsbから、D-FF72より出力された半画素遅延データscが減算され、その減算値(差分値)sd(第49図G)が、D-FF74に出力される。D-FF74では、減算回路73からの減算値sdが、タイミングジェネレータ76から供給される、クロックp2の2倍の周期を有するクロックp3(第49図H)の、例えば立ち上がりエッジのタイミングでラッチされ、これにより、第49図Iに示すような画像データseが、カメラ信号処理回路75に出力される。すなわち、D-FF74では、減算回路73からの減算値sdが、1つおきにラッチされ、カメラ信号処理回路75に出力される。

ここで、第50図は、CCDベアチップ12の内部構成例(いわゆるFDA(Floating Diffusion Amplifier)の部分の構成例)を示している。CCDベアチップ12の受光面で発生した電荷は、コンデンサCにチャージ(蓄積)され、これにより出力バッファBUFからは、コンデンサCに蓄積された電荷に対応した電圧変化が、画像信号として出力される。そして、スイッチSWがオンにされ、これによりコ

ンデンサCに、正の電圧Eが印加されることで、コンデンサCがディスタージされ(基準電位にチャージされ)、その後、スイッチSWがオフにされ、コンデンサCは、次の画素に対応する電荷をチャージすることが可能な状態となる。

CCDベアチップ12では、以上のような動作が繰り返されることで、画像信号が出力されるが、スイッチSWをオン、オフする際には、熱雑音が発生し、その熱雑音に対応する電圧がコンデンサCで保持される。また、出力バッファBUFでは、いわゆる1/fノイズ(揺らぎのノイズ)が発生する。このため、スイッチSWがオンされ、さらにオフされた後(このようなスイッチSWの動作を、以下、適宜、リセットという)、出力バッファBUFの出力レベル(このようなリセット後の出力バッファBUFの出力レベルを、以下、適宜、リチャージレベルという)は、所定の基準レベル(例えば、黒レベルなど)とはならず、上述したような熱雑音および1/fノイズ(以下、両方含めて、雑音成分という)の影響を反映したレベルとなる。

そこで、通常は、CCDベアチップ12の出力に対し、A/D変換処理などを施す前に、第1実施例で説明したような相関2重サンプリング処理を施すことによって、雑音成分を低減した画像信号を得るようになされている。

しかしながら、CCDベアチップ12を内蔵する撮像装置100を、できるだけ小型化し、かつ、出力として、デジタルの画像データを得たいような場合に、CCDベアチップ12の出力を、相関2重サンプリング処理するための、例えば第25図に示したcds処理回路21を、撮像装置100に内蔵させたのでは、小型化の要請に沿わないことになる。

そこで、第48図のビデオカメラでは、このような要請に応えるべ

く、CCDベアチップ12の出力を、A/D変換器70でデジタルの画像データとした後、次のようにして、雑音成分を低減するようになされている。

すなわち、CCDベアチップ12から出力される画像信号outは、  
5 上述したことから、第49図Aに示したように、プリチャージレベルとなるプリチャージ部(図中、点線で示す部分)と、コンデンサCにチャージされた電荷に対応するレベル(信号レベル)となる信号部(図中、実線で示す部分)とからなる。そして、上述の雑音成分の発生原理から、ある信号部に含まれる雑音成分と、その直前のプリチャージ部に含まれる雑音成分には相関性がある。すなわち、ある信号部に含まれる雑音成分と、その直前のプリチャージレベルとはほぼ等しい。従って、ある信号部の信号レベルから、その直前のプリチャージレベルを減算すれば、その信号部の真の信号成分が得られることになる。

15 D-FF72、減算回路73、およびD-FF74では、A/D変換器70からの画像データsaに対し、上述の原理に対応する処理を施すことで、雑音成分を低減した画像データを得るようになされている。

すなわち、A/D変換器70では、上述したように、CCDベアチップ12からの画像信号outが、その出力周期の1/2の周期を有するサンプリングクロックp1(第49図B)のタイミングでA/D変換されるため、その結果得られるデジタルの画像データsaは、第49図Cに示すように、信号レベル(vi)とプリチャージレベル(fi)とが交互に並んだものとなる。なお、第49図C(第49図Eおよび第49図Fにおいても同様)では、信号レベルまたはプリチャージレベルを、それぞれvまたはfに数字を付して示してある。ま

た、組になるべき信号レベルおよびプリチャージレベル(ある信号レベルと、その直前のプリチャージレベル)には、同一の数字を付してある。

そして、減算回路73に入力される画像データsbまたは半周遅延データscは、画像データsa(但し、パラレルデータの形に変換したもの)を、それぞれ1クロックまたは2クロック分だけ遅延したものであるから、第49図Eまたは第49図Fに示したようになる。さらに、減算回路73では、画像データsbから、半周遅延データsbが減算されるから、その減算値sdのうち、組になるべき信号レベルおよびプリチャージレベルから求められたものは、雑音成分が低減された画像データ(以下、適宜、真の画像データという)となる。すなわち、減算値sdは、第49図Gにおいてv'に数字を付して示すように、1つおきに、真の画像データとなる。なお、第49図Gにおいて、v' # i (# iは整数)は、v # i - f # iの演算結果を表しており、xは無効なデータを表している。

従って、D-FF74において、減算値sdを、第49図Hに示したようなクロックp3のタイミングで、1つおきにラッチすることにより、カメラ信号処理回路75には、真の画像データse(第49図I)のみが供給されることになる。

20 なお、減算回路73における減算処理によれば、有効なビット数を低下させることとなるが、これによる影響は、A/D変換器70に与える基準電圧vrefを適切に設定することで、ほとんど無視することができる。

カメラ信号処理回路75では、画像データseが、例えば第49図Jに示すようにアナログ信号に変換され、ビデオテープなどに記録される。

以上のように、撮像装置100からは、デジタルで、画像データが出力されるので、これを組み込んだ装置を容易に構成することが可能となる。

また、A/D変換器70では、CCDベアチップ12からの画像信号outの出力周期の1/2の周期を有するサンプリングクロックp1のタイミングでA/D変換を行うようにしたので、その後、画像データに含まれる雑音成分を容易に低減することができる。その結果、撮像装置100に、そのような雑音成分を低減するための回路を設ける必要がなくなり、デジタルの画像データを出力する、小型の撮像装置を実現することができる。

#### [第4実施例]

以上のような撮像装置をパーソナルコンピュータに装着して使用することが考えられる。第51図は、このようなパーソナルコンピュータの外観構成を示している。すなわち、ノートブックタイプのパーソナルコンピュータ240の本体241側の上面には、キーボード242が形成されており、その本体241の側面には、FD装置部244とPCカード装置部245が形成されている。PCカード装置部245には、PCカード246を必要に応じて装着し、また、使用しない場合、これを取り出すことができるようになされている。また、LCD243は、本体241に対して回転自在に支持されており、所定の文字、図形など、画像情報を表示するようになされている。

第52図は、PCカード246の外観構成を示している。この実施例においては、PCカード246は、長さが85.6mm、幅が54.0mm、高さ(厚さ)が1.05mmとされている。この形状は、PCMCIA(パーソナルコンピュータ・メモリアード・インタナショナルアソシエーション)標準のタイプ3のカードとして規定されているも

のである。

このPCカード246は、第53図に示すように、筐体301を有しており、この筐体301に対して、スライド部材302がスライド自在に保持されている。そして、このスライド部材302には、支持部材303を介して撮像装置100が回転自在に支持されている。スライド部材302を筐体301の内部に進入させたとき、撮像装置100も筐体301の内部に完全に収容されるようになされている。

そして、例えば、パーソナルコンピュータ240を電話回線などの通信回線に接続し、テレビ電話やテレビ会議を行う場合、第53図に示すように、PCカード246をPCカード装置部245に装着し、筐体301に対して、スライド部材302をスライドさせることにより、撮像装置100をパーソナルコンピュータ240の外部に引き出す。さらに、第54図に示すように、撮像装置100を、支持部材303を支点として、約60度乃至90度の範囲に回転し、撮像装置100の穴3(結像レンズ4)をユーザ(被写体)に指向させる。

第55図は、このようにPCカード246の筐体301内に収容する撮像装置100の内部の構成例、すなわち、第4の実施例を表している。

この実施例は、基本的に、第6図に示した第1の実施例と同様の構成とされている。但し、CCDベアチップ12は、基板1の裏側(結像レンズ4と反対側)に、フリップチップ実装法により、その受光面(撮像面)(第55図において、上側の面)が、基板1に形成された穴231を介して、結像レンズ4に対向するように装着されている。基板1には、このCCDベアチップ12を装着する位置を規制するために、突起233が形成されている。

また、基板1の図中上面側(CCDベアチップ12を装着する面と

反対側)には、結像レンズ4が取り付けられていて、基板1には、この結像レンズ4の取り付け位置を規制するために、突起232が形成されている。CCDベアチップ12を突起233をガイドとして所定の位置に取り付け、かつ、結像レンズ4を突起232をガイドとして

5 所定の位置に取り付けることにより、結像レンズ4とCCDベアチップ12は、基板1の穴231を介して所定の相対位置に対向配置されるようになされている。

また、基板1の上面には、ドライバ13とA/D変換器14が配置され、基板1の下面側には、その他の部品234が取り付けられている。

パッケージ2Aの所定の位置には、絞りとして機能する穴3が形成されており、このパッケージ2Aを充填剤20を介して基板1に接着したとき、穴3を介して入射された光が、結像レンズ4に入射される。この光は結像レンズ4で集光されて、基板1の穴231を介して、

15 CCDベアチップ12の受光面(撮像面)に入射されるようになされている。

また、この実施例においては、パッケージ2Aと結像レンズ4との間に所定の隙間が設けられ、パッケージ2Aが外力を受けたとき、その力が結像レンズ4に直接伝達されないようになされている。

20 この実施例においては、パッケージ2Aの上端部から結像レンズ4の上端部までの距離を1.5mm、結像レンズ4の厚さを2.0mm、結像レンズ4の下端部から基板1の上面までの距離を4.0mm、基板1の厚さを0.5mm、基板1の下面から、基板1の下面側に装着されたCCDベアチップ12、部品234などの下端部までの距離を1.0

25 mmとすることができる。特に、CCDベアチップ12を、基板1を介して結像レンズ4と本体側に装着することにより、結像レンズ4の焦

点距離内に基板1を位置させることができるので、第6図に示す実施例に較べて、より薄型化が可能となる。その結果、この実施例の合計の厚みは、9.0mmとなる。また、この撮像装置100の水平方向の長さ

5 5と第54図に示したように、撮像装置100を、厚さが10.5mmのPCカード246の筐体301の内部に収容することが可能となる。

第56図は、パーソナルコンピュータ240の内部の電氣的構成例を示している。CPU311は、ROM312に記憶されているプロ

10 グラムに従って、各種の処理を実行するようになされている。RAM313には、CPU311が各種の処理を実行する上において必要なプログラムやデータなどが適宜記憶される。

バスを介してCPU311に接続されている入出力インタフェース314には、キーボード242の他、PCカードドライバ315、F

15 Dドライバ316、モデム318が、それぞれ接続されている。PCカードドライバ315は、PCカード246が装着されたとき、PCカード246に対して、各種のデータなどを授受するようになされている。また、FDドライバ316は、フロッピーディスク(FD)317が装着されたとき、フロッピーディスク317に対してデータを

20 記録または再生するようになされている。モデム318は、電話回線などの通信回線に接続されており、通信回線を介して入力されたデータを受信復調し、これをCPU311に出力したり、CPU311から供給されたデータを変調し、通信回線に出力するようになされている。

25 入出力インタフェース314にはまた、LCD243を駆動するLCDドライバ319が接続されている。また、マイクロホン320よ

り入力された音声信号が、A/D変換器321でA/D変換された後、入出力インタフェース314に取り込まれるようになされている。また、入出力インタフェース314より出力された音声データが、D/A変換器322でD/A変換された後、スピーカ323から出力さ

5 れるようになされている。

次に、その動作について説明する。例えば、所定の相手とテレビ電話を行うとき、ユーザはPCカード246をPCカード装着部245に装着し、撮像装置100をPCカード246から引き出し、さらに所定の角度に回転して、第54図に示すように、自分の方向に指向さ

10 せる。

次に、ユーザは、キーボード242を操作して相手側の電話番号を入力する。CPU311は、この電話番号の入力を受けたとき、入出力インタフェース314を介してモデム318を制御し、その電話番号に対する発呼動作を実行させる。

15 モデム318は、CPU311の指令に対応して、相手先に対する発呼動作を行い、相手先がこの発呼動作に応じたときは、その旨をCPU311に通知する。

このとき、CPU311は、PCカードドライバ315を介してPCカード246を制御し、画像信号を取り込ませる。

20 撮像装置100においては、結像レンズ4を介してユーザの画像をCCDベアチップ12で光電変換した後、A/D変換器70でA/D変換し、PCカードドライバ315に出力する。PCカードドライバ315は、PCMCIA標準に従ったフォーマットのデータに変換した画像データを、入出力インタフェース314を介してCPU311

25 に出力する。CPU311は、この画像データを、入出力インタフェース314を介してモデム318に供給し、通信回線を介して相手側

に送信させる。

一方、同様の装置を有する相手側の画像データが通信回線を介して送られてくると、モデム318は、これを受信復調し、CPU311に出力する。CPU311は、この画像データの入力を受けると、これをLCDドライバ319に出力し、LCD243に表示させる。LCD243に、相手方の画像が表示されることになる。

一方、ユーザが、相手方に向かって喋る音声信号は、マイクロホン320で取り込まれ、A/D変換器321でA/D変換される。モデム318は、CPU311の制御の下に、この音声データを、通信回

10 線を介して相手側に送信する。

また、相手側から送信されてきた音声データは、モデム318で復調される。この復調音声データは、D/A変換器322でD/A変換された後、スピーカ323から放音される。

このようにして、ユーザは、パーソナルコンピュータ240に撮像機能を有するPCカード246を装着するだけで、簡単にテレビ電話を行うことができる。

なお、以上の実施例においては、結像レンズを1つのレンズで構成するようにしたが、結像レンズは、第47図に示すように、複数のレンズで構成するようにすることも可能である。

20 請求項1に記載の撮像装置および請求項15に記載の撮像装置の製造方法によれば、その外装が外光を遮断するとともに、周辺光線を遮断する絞り効果を有し、光を結像させる1つの結像レンズが設けられているホルダと、少なくとも、結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子が装着されている基板とが

25 一体化されている。従って、撮像装置を小型化、薄型化、軽量化することが可能となり、その組み込みおよび取扱いを容易にすることがで



きる。また、低増倍数の光電変換素子を用いることが可能となる。

請求項 16 に記載の撮像装置によれば、有効画素のピッチを、撮像有効領域の  $1/(200F)$  より大きい値に設定するようにしたので、低コストで薄型化が可能な撮像装置を実現することができる。

5 請求項 17 に記載の撮像装置によれば、光を結像させる 1 つの結像レンズの一部がその結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子と直接接しているため、請求項 1 における場合と同様の効果を奏することができるばかりでなく、結像レンズと光電変換素子との間の光学的調整をせずに済むようになる。

10 請求項 21 に記載の撮像装置によれば、光電変換素子、および A/D 変換器が、1 つのパッケージに組み込まれている。従って、請求項 1 における場合と同様の効果を奏することができるばかりでなく、デジタルの画像データを出力する小型の撮像装置の提供が可能となる。

15 請求項 26 に記載の信号処理装置および請求項 27 に記載の信号処理方法によれば、画像データが、電荷結合素子が画像信号を出力する周期の  $1/2$  の周期を有するクロックのタイミングで、画像信号を A/D 変換したものであるとき、画像データが 1 クロック分だけ遅延され、画像データと、1 クロック分だけ遅延された画像データとの差分が演算される。そして、その差分が、1 つおきに出力される。従って、電荷結合素子が出力する画像信号に含まれる雑音成分を低減することができる。

請求項 28 に記載の撮像アダプタ装置によれば、基板とホルダとを一体化した撮像装置を筐体に収容するようにしたので、小型化、薄型化、軽量化、さらに低コスト化が可能となる。

請求項 32 に記載の情報処理装置および請求項 33 に記載の情報処

理方法によれば、撮像アダプタ装置の撮像装置より出力された画像信号を取り込み、処理するようにしたので、任意の場所で簡単に画像信号を伝送することが可能となる。

#### 請求の範囲

1. 光を結像させる少なくとも 1 つの結像レンズが設けられた、周辺光線を遮断する絞り効果を有し、外光を遮断する外装のホルダと、
- 少なくとも、前記結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像
- 5 信号を出力する光電変換素子が装着された基板とを備える撮像装置であって、
- 前記ホルダと基板とは一体化されていることを特徴とする撮像装置。
2. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 前記ホルダの一部に前記結像レンズが形成されていることを特徴とする撮像装置。
3. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 前記ホルダと前記結像レンズとの間には所定の隙間が形成されていることを特徴とする撮像装置。
4. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 15 前記ホルダは、前記結像レンズを構成する透明の材料と、周辺光線を遮断する絞り効果を有する外装を構成する透光性の材料とを、モールド成形一体化したものであることを特徴とする撮像装置。
5. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 前記ホルダは、前記結像レンズを構成する透明の材料上に、周辺光線を遮断する透光膜を成形したものであることを特徴とする撮像装置。
6. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 前記ホルダは、前記結像レンズを構成する透明の材料上に、周辺光線を遮断するシートを被覆したものであることを特徴とする撮像装置。
7. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 25 点光源に対する前記結像レンズの、前記光電変換素子上における応答の半値幅が、前記光電変換素子の画素ピッチより大きくなるように、前

記結像レンズは所定の球面収差を有し、かつ、前記光電変換素子は前記結像レンズの合焦位置から所定の距離だけずれた位置に配置されていることを特徴とする撮像装置。

8. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 5 前記光電変換素子は、その撮像面が前記結像レンズによる湾曲した像面の途中に配置され、前記結像レンズは、前記結像レンズによる湾曲した像面と、前記撮像面との交点において所定量のデフォーカスが得られるようになされていることを特徴とする撮像装置。
9. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 10 前記結像レンズは、中心線上に不連続な面を有することを特徴とする撮像装置。
10. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 前記光電変換素子は、ベアチップであることを特徴とする撮像装置。
11. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 15 前記光電変換素子は、前記基板の、前記結像レンズの配置されている面と反対側の面に配置されていることを特徴とする撮像装置。
12. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 前記結像レンズの焦点距離は 5mm 以下であり、
- 前記光電変換素子の対角長は 4mm 以下であり、
- 20 前記結像レンズに対する光の入射側の端部からその反対側の端部までの厚さは、9mm 以下であることを特徴とする撮像装置。
13. 特許請求の範囲 1 に記載の装置において、
- 前記ホルダと結像レンズは、合成樹脂で構成され、
- 前記ホルダは、前記結像レンズと前記光電変換素子の距離を規定する
- 25 部を有し、
- 常温時における温度変化に対する前記結像レンズの焦点距離の変化と



前記脚部の長さの変化の差が、前記結像レンズの焦点深度の範囲内とされていることを特徴とする撮像装置。

14. 特許請求の範囲1に記載の装置において、

前記結像レンズは1つであり、その焦点距離 $f$ は、前記光電変換素子

5の撮像面の長辺の長さを $Lh$ 、所定の定数を $A$ 、 $B$ 、 $C$ とするとき、次式

$$A \times LhC < f < B \times LhC$$

を満足するように設定されていることを特徴とする撮像装置。

15. 入射された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子

10を基板に装着するステップと、

前記光電変換素子上に光を結像させる1つの結像レンズに対して周辺光線を遮断する部分を形成するステップと、

前記結像レンズを前記基板に対して一体化するステップと

を備えることを特徴とする撮像装置の製造方法。

15 16. 光を結像させる1つの結像レンズと、

少なくとも、前記結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子が装着された基板と

を備える撮像装置であって、

前記結像レンズの口径 $D$ と焦点距離 $f$ で規定されるFナンバーを $F$ と

20するとき、前記光電変換素子は、その有効画素のピッチが、撮像有効領域の $1/(200F)$ より大きい値に設定されていることを特徴とする撮像装置。

17. 光を結像させる1つの結像レンズと、

前記結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力す

25る光電変換素子とを備え、

前記結像レンズは、その一部が前記光電変換素子と直接接している

ことを特徴とする撮像装置。

18. 特許請求の範囲17に記載の装置において、

前記結像レンズには、複数の脚が設けられており、前記複数の脚が前記光電変換素子と直接接していることを特徴とする撮像装置。

5 19. 特許請求の範囲18に記載の装置において、

前記複数の脚は、そこに入射する光を、前記光電変換素子に到達させない特性を有することを特徴とする撮像装置。

20. 特許請求の範囲18に記載の装置において、

10 前記脚は、3以上の側面を有し、その側面のうちの2つは、前記結像レンズの光軸と対向していることを特徴とする撮像装置。

21. 受光面に入射する光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子と、

前記光電変換素子より出力される前記画像信号をA/D変換するA/D変換器とを備え、

15 前記光電変換素子およびA/D変換器は、1つのパッケージに組み込まれていることを特徴とする撮像装置。

22. 特許請求の範囲21に記載の装置において、

前記A/D変換器は、シリアル出力型のA/D変換器であることを特徴とする撮像装置。

20 23. 特許請求の範囲21に記載の装置において、

前記パッケージには、

前記A/D変換器の出力から輝度信号またはR、G、B信号を生成する生成手段と、

前記生成手段の出力をシリアルデータとして外部に出力するとともに

25、外部からのシリアル制御データを取り込むシリアルデータ授受手段とを備えることを特徴とする撮像装置。

24. 特許請求の範囲21に記載の装置において、

前記光電変換素子は、電荷結合素子であり、

前記A/D変換器は、前記電荷結合素子が前記画像信号を出力する周期の $1/2$ の周期を有するクロックのタイミングで、前記画像信号をA/D変換することを特徴とする撮像装置。

25 25. 特許請求の範囲21に記載の装置において、

前記A/D変換器の出力を記憶するメモリをさらに備えることを特徴とする撮像装置。

26. 電荷結合素子より出力された画像信号をA/D変換したデジタルの画像データを処理する信号処理装置であって、

10 前記画像データが、前記電荷結合素子が前記画像信号を出力する周期の $1/2$ の周期を有するクロックのタイミングで、前記画像信号をA/D変換したものであるとき、

前記画像データを1クロック分だけ遅延する遅延手段と、

15 前記画像データと、前記遅延手段の出力との差分を演算する演算手段と、

前記演算手段より出力される前記差分を、1つおきに出力する出力手段と

を備えることを特徴とする信号処理装置。

20 27. 電荷結合素子より出力された画像信号をA/D変換したデジタルの画像データを処理する信号処理方法であって、

前記画像データが、前記電荷結合素子が前記画像信号を出力する周期の $1/2$ の周期を有するクロックのタイミングで、前記画像信号をA/D変換したものであるとき、

25 前記画像データを1クロック分だけ遅延するステップと、

前記画像データと、前記1クロック分だけ遅延した前記画像データと

の差分を演算するステップと、

前記差分を、1つおきに出力するステップとを備えることを特徴とする信号処理方法。

28. 情報処理装置に装着自在に装着される筐体と、

5 前記筐体に収容される撮像装置と

を備え、

前記撮像装置は、

光を結像させる1つの結像レンズが設けられた、周辺光線を遮断する絞り効果を有し、外光を遮断する外装のホルダと、

10 前記結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子が装着され、前記ホルダと一体化された基板とを備えることを特徴とする撮像アダプタ装置。

29. 特許請求の範囲28に記載の装置において、

前記撮像装置は、前記筐体に対して、スライド自在とされていること

15 を特徴とする撮像アダプタ装置。

30. 特許請求の範囲28に記載の装置において、

前記撮像装置は、前記筐体に対して、回転自在とされていることを特徴とする撮像アダプタ装置。

31. 特許請求の範囲28に記載の装置において、

20 前記撮像アダプタ装置は、PCカードを構成することを特徴とする撮像アダプタ装置。

32. 筐体に収容された撮像装置を備え、

前記撮像装置は、


光を結像させる1つの結像レンズが設けられた、周辺光線を遮断する

25 絞り効果を有し、外光を遮断する外装のホルダと、


前記結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力す

- る光電変換素子が装着され、前記ホルダと一体化された基板とを備える撮像アダプタ装置が装着される情報処理装置において、前記撮像装置からの画像信号を取り込む取込手段と、前記取込手段により取り込まれた前記画像信号を処理する処理手段とを備えることを特徴とする情報処理装置。
33. 筐体に収容された撮像装置を備え、前記撮像装置は、光を結像させる1つの結像レンズが設けられた、周辺光線を遮断する絞り効果を有し、外光を遮断する外装のホルダと、
- 10 前記結像レンズにより結像された光を光電変換し、画像信号を出力する光電変換素子が装着され、前記ホルダと一体化された基板とを備える撮像アダプタ装置が装着される情報処理装置の情報処理方法において、前記撮像装置からの画像信号を取り込むステップと、
- 15 取り込まれた前記画像信号を処理するステップとを備えることを特徴とする情報処理方法。


第1図




第2図




第3図



第4図




第5図




4/37

第6図




第7図




5/37

第8図




第9図




6/37

第10図




第11図




7/37

第12図




8/37

第13図




9/37

第14図




第15図




10/37

第16図




11/37




12/37

第18図




第19図




13/37

第20図




第21図




14/37

第22図




第23図




15/37


第 24 図




第25図




第 26 図




第 27 図




第 28 図




第 29 図



第30図




第31図




20/37

第32図




第33図




21/37

第34図



22/37


第35図




23/37



第36図




第37図




24/37

第38図




25/37

第39図




第40図




26/37

第41図




第42図




27/37




第49図




第50図




第51図




第52図




第53図




第54図



第55図



## 第56図



36/37

- 1 基板 2 ホルダ 2A パッケージ  
 3 穴 4 結像レンズ  
 10 レンズ部 11 脚部 11A 切欠き  
 12 CCDベアチップ (電荷結合素子)  
 13 ドライバ  
 14 A/D変換器  
 15 タイミングジェネレータ  
 16 メモリ (2ポートメモリ)  
 21 c d s (相関2重サンプリング) 処理回路  
 22 アクチュウムレータ  
 51 基板 52 ホルダ 54 結像レンズ  
 61 遮光膜 62 脚部 62A 切欠き  
 70 A/D変換器 71 S/P変換器  
 72 D-FF (Dフリップフロップ)  
 73 減算回路 74 D-FF  
 76 タイミングジェネレータ  
 100 撮像装置  
 101 レンズモジュール  
 102 結像レンズ  
 103 アイリス調整機構  
 104 フォーカスレンズ  
 111 カメラ本体  
 112 光学LPF (ローパスフィルタ)  
 113 イメージセンサ  
 114 カメラ処理回路

37/37

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
PCT/JP96/01461

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b><br>Int. Cl. <sup>6</sup> H04N5/335, H04N5/225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>B. FIELDS SEARCHED</b><br>Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)<br>Int. Cl. <sup>6</sup> H04N5/30-H04N5/335, H04N5/222-H04N5/257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched<br>Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1996<br>Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Category*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JP, 62-42558, A (Matsushita Electronics Corp.),<br>August 20, 1987 (20. 08. 87) (Family: none)<br>Fig. 1<br>Fig. 1<br>Microfilm of the specification and drawings<br>annexed to the written application of Japanese<br>Utility Model Application No. 14433/1989<br>(Laid-open No. 106847/1990) (Sony Corp.),<br>August 24, 1990 (24. 08. 90) (Family: none) |
| Y<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JP, 63-313858, A (Hitachi, Ltd.),<br>December 21, 1988 (21. 12. 88) (Family: none)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JP, 61-134186, A (Toshiba Corp.),<br>June 21, 1986 (21. 06. 86) (Family: none)<br>Fig. 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>* Special categories of cited documents:</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of matter claimed or other special reasons (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not to conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is considered with one or more other such documents, each combination being relevant to a portion recited in the art</p> <p>"A" document member of the same patent family</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Date of the actual completion of the international search                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date of mailing of the international search report                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| August 2, 1996 (02. 08. 96)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | August 13, 1996 (13. 08. 96)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Name and mailing address of the ISA/<br>Japanese Patent Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Authorized officer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Facsimile No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telephone No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
PCT/JP96/01461

|                                                              |                                                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b> |                                                                                                    |                       |
| Category*                                                    | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                 | Relevant to claim No. |
| A                                                            | Fig. 1<br>JP, 61-134187, A (Toshiba Corp.),<br>June 21, 1986 (21. 06. 86) (Family: none)<br>Fig. 4 | 18 - 20               |
| X                                                            | Fig. 4                                                                                             | 17                    |
| A                                                            | JP, 74879, A (Olympus Optical Co., Ltd.),<br>April 27, 1985 (27. 04. 85) (Family: none)            | 18 - 20               |
| A                                                            | JP, 74879, A (Olympus Optical Co., Ltd.),<br>April 27, 1985 (27. 04. 85) (Family: none)            | 21 - 25               |
| Y                                                            | JP, 5-500147, A (Eastman Kodak Co.),<br>January 14, 1993 (14. 01. 93)<br>& US, 522030, A           | 26, 27                |
| A                                                            | JP, 7-121147, A (Hitachi, Ltd.),<br>May 12, 1995 (12. 05. 95)                                      | 28 - 33               |
| A                                                            | JP, 8-9215, A (Olympus Optical Co., Ltd.),<br>January 12, 1996 (12. 01. 96)                        | 28 - 33               |

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP96/01461

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.<sup>1</sup> H04N5/335 Int. Cl.<sup>1</sup> H04N5/225

## B. 調査を行った分野

## 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.<sup>1</sup> H04N5/30-H04N5/335  
Int. Cl.<sup>1</sup> H04N5/222-H04N5/257最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの  
日本国実用新案公報 1926-1996年  
日本国実用新案公報 1971-1996年

国際調査で利用した電子データベース (データベースの名称、調査に利用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の<br>カテゴリー | 引用文献名 及び一語の箇所が関連するときは、その関連する箇所を示す                                                                                          | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Y              | JP, 62-42558, A (松下電子工業株式会社)<br>20. 8月, 1987 (20. 08. 87)<br>(ファミリーなし)                                                     | 1, 2             |
| A              | 第1図                                                                                                                        | 3-14             |
|                | 第2図                                                                                                                        |                  |
| Y              | 日本国実用新案公報 1-14433号 (日本国実用新案公報 2-106<br>847号) の欄外に添付された明細書及び図面のマイクロフィルム (ゾニー株式会社)<br>24. 8月, 1990 (24. 08. 90)<br>(ファミリーなし) | 1, 3<br>2, 4-14  |
| A              |                                                                                                                            |                  |

☐ C欄の横にも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」等に関連のある文献ではなく、一般技術水準を示すもの

「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に係る文献又は他の文献の発行日等しくは他の特許な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

## の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先権日に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「Z」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02. 08. 96

国際調査報告の発送日

13.08.96

国際調査機関の名称及び代表

日本国特許庁 (JSA/JP)

郵便番号 100

東京都千代田区品川三丁目4番3号

特許庁長官 (権限のある職員)

SC 9374

局番 市

印

電話番号 03-3581-1101 内線 3543

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1992年7月)

## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP96/01461

## C (続き) 関連すると認められる文献

| 引用文献の<br>カテゴリー | 引用文献名 及び一語の箇所が関連するときは、その関連する箇所を示す                                                  | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Y              | JP, 63-313858, A (株式会社日立製作所)<br>21. 12月, 1988 (21. 12. 88)<br>(ファミリーなし)            | 1, 2             |
| A              |                                                                                    | 3-14             |
|                | JP, 61-134186, A (株式会社東芝)<br>21. 6月, 1986 (21. 06. 86)<br>(ファミリーなし)                |                  |
| X              | 第1図                                                                                | 17               |
| A              | 第2図                                                                                | 18-20            |
|                | JP, 61-134187, A (株式会社東芝)<br>21. 6月, 1986 (21. 06. 86)<br>(ファミリーなし)                |                  |
| Y              | 第4図                                                                                | 17               |
| A              | 第5図                                                                                | 18-20            |
| A              | JP, 60-74879, A (オリンパス光学工業株式会社)<br>27. 4月, 1985 (27. 04. 85)<br>(ファミリーなし)          | 21-25            |
| Y              | JP, 5-500147, A (イーストマン・コダック・カンパニー)<br>14. 1月, 1993 (14. 01. 93)<br>&US, 522030, A | 26, 27           |
| A              | JP, 7-121147, A (株式会社日立製作所)<br>12. 5月, 1995 (12. 05. 95)                           | 28-33            |
| A              | JP, 8-9215, A (オリンパス光学工業株式会社)<br>12. 1月, 1996 (12. 01. 96)                         | 28-33            |

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1992年7月)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**